启动手机开播端

描述

支持通过链接唤起手机开播。将配置参数编码后拼入链接，通过网页跳转即可唤起开播。

链接格式

链接结构如下：

```
plvapp://live.polyv.net/streamer?param=<param>
```

参数说明

`param` 内容是一个 JSON，需对其作 Base64 urlsafe 编码。

JSON 支持的配置字段如下：

字段	类型	说明
channel	String	频道号
nick	String	昵称
pwd	String	频道密码
rememberPwd	boolean	是否勾选记住密码
agreeContract	boolean	是否勾选同意协议
autoLogin	boolean	是否自动登录

示例

示例配置 JSON 如下：

```
{
  "channel": "123456",
  "pwd": "123456",
  "nick": "name"
}
```

上述 JSON 经过 Base64 编码后得到以下字符串：

```
ewogICJjaGFubmVsIjogIjEyMzQ1NiIsCiAgInB3ZCI6ICIxMjM0NTYiLAogICJuaWNrIjogIm5hbWUiCn0=
```

将该字符串拼接到链接后，得到唤起开播的完整链接：

```
plvapp://live.polyv.net/streamer?
param=ewogICJjaGFubmVsIjogIjEyMzQ1NiIsCiAgInB3ZCI6ICIxMjM0NTYiLAogICJuaWNrIjogIm5hbWUiCn0=
```

通过网页跳转该链接即可唤起开播。