

视频创作回调通知

作用

用户发起任务后，服务端会对客户所设置的接口地址，以**POST**方式提交任务处理情况到用户自定义的回调接口。

回调失败重试

- 接口如果没有返回 http status 200 状态码, 会认为用户处理本次回调失败，针对失败的情况, 会重试3次回调

回调参数说明

提交制课任务回调

- 请求方式: POST

URL参数

参数名	类型及范围	说明
timestamp	long	13位时间戳
sign	string	签名, 签名生成的规则是 MD5(appSecret + timestamp), 为防止回调请求伪造, 请务必校验sign值的正确性

BODY参数:

参数名	类型及范围	说明
id	long	制课任务id
fileId	string	制课所用ppt的文件id
fileName	string	制课所用ppt的文件名
videoName	string	视频名称

参数名	类型及范围	说明
existDigitalHuman	boolean	是否包含数字人
status	string	状态, WAITING, 代表提交任务成功, 进入等待制作状态
childUserInfo	Object	子账号信息, 如果是主账号创建的制课任务, 此字段返回null 【详见 childUserInfo字段说明 】
subtitleInfo	Object	字幕信息 【详见 字幕信息字段说明 】

回调数据示例

请求地址示例: <https://www.example.com/xxx/callback?sign=d5079f2e8ba19e49bfd3d9575866d80f×tamp=1701964858687>

请求体(body参数: application/json)示例

```
{
  "existDigitalHuman": true,
  "fileName": "智能制课测试PPT.pptx",
  "videoName": "智能制课测试PPT",
  "id": 1000,
  "status": "WAITING",
  "childUserInfo": {
    "userId": "abc483974343",
    "email": "xxx-child-user@qq.com",
    "name": "张三",
    "organizationId": 1001
  },
  "subtitleInfo": {
    "enableSubtitle": "true"
  }
}
```

制课成功回调

- 请求方式: POST

URL参数

参数名	类型及范围	说明
timestamp	long	13位时间戳

参数名	类型及范围	说明
sign	string	签名, 签名生成的规则是 MD5(appSecret + timestamp), 为防止回调请求伪造, 请务必校验sign值的正确性

BODY参数:

参数名	类型及范围	说明
id	long	制课任务id
fileId	string	制课所用ppt的文件id
fileName	string	制课所用ppt的文件名
videoName	string	视频名称
videoPath	string	视频地址
audioPath	string	音频地址
videoFileSize	Long	视频文件大小, 单位是byte
videoImage	string	视频封面图地址
videoDuration	Integer	视频时长, 单位是秒
dealTime	string	制作完成时间 (格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
existDigitalHuman	boolean	是否包含数字人
status	string	状态, SUCCESS代表制课成功
childUserInfo	Object	子账号信息, 如果是主账号创建的制课任务, 此字段返回null 【详见 childUserInfo字段说明 】
subtitleInfo	Object	字幕信息 【详见 字幕信息字段说明 】

回调数据示例

请求地址示例: <https://www.example.com/xxx/callback?sign=d5079f2e8ba19e49bfd3d9575866d80f×tamp=1701964858687>

请求体(body参数: application/json)示例

```
{
  "existDigitalHuman": true,
  "videoPath": "https://oss-live-1.videocc.net/pptvideo/20231207/video/1000_5a8eaaceb8c58ef8c872c7dah8db71eb5453dbe25b5pptVideocommon.mp4",
  "audioPath": "https://oss-live-1.videocc.net/pptvideo/20231207/video/1000_5a8eaaceb8c58ef8c872c7dah8db71eb5453dbe25b5pptVideocommon.mp3",
  "fileName": "智能制课测试PPT.pptx",
  "videoFileSize": 1025386,
  "dealTime": "2023-12-05 14:30:30",
  "videoName": "智能制课测试PPT",
  "videoImage": "https://oss-live-1.videocc.net/pptvideo/20231207/image/1000_5a8eaaceb8c58ef8c872c7dah8db71eb5453dbe25b5pptVideocommon.jpeg",
  "videoDuration": 62,
  "id": 1000,
  "status": "SUCCESS",
  "childUserInfo": {
    "userId": "abc483974343",
    "email": "xxx-child-user@qq.com",
    "name": "张三",
    "organizationId": 1001
  },
  "subtitleInfo": {
    "enableSubtitle": "true",
    "subtitlePath": "http://example.com/xxx/xxx/abc.srt"
  }
}
```

制课失败回调

当视频创作任务最终进入失败状态时触发。对于同一个任务，仅首次由非失败状态进入失败状态时发送回调，重复更新失败状态不会重复发送。

- 请求方式: POST

URL参数

参数名	类型及范围	说明
timestamp	long	13位时间戳
sign	string	签名, 签名生成的规则是 MD5(appSecret + timestamp), 为防止回调请求伪造, 请务必校验sign值的正确性

BODY参数:

参数名	类型及范围	说明
id	long	制课任务id
fileId	string	制课所用ppt的文件id，没有值时返回空字符串
fileName	string	制课所用ppt的文件名，没有值时返回空字符串
videoName	string	视频名称
videoPath	string	视频地址，失败时可能返回null
audioPath	string	音频地址，失败时可能返回null
videoFileSize	Long	视频文件大小，单位是byte，失败时可能返回null
videoDuration	Integer	视频时长，单位是秒，失败时可能返回null
videoImage	string	视频封面图地址，失败时可能返回null
dealTime	string	制作完成时间（格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss），失败时可能返回null
existDigitalHuman	string	是否包含数字人，取值为true或false
status	string	状态，FAIL代表制课失败
errorMessage	string	面向客户的失败原因；无法提供明确原因时返回“视频制作失败，请联系技术支持”
source	string	视频创作来源，PPT_VIDEO代表PPT视频，VIDEO_PRODUCE代表视频制作
accountUserInfo	Object	主账号信息 【详见 accountUserInfo字段说明 】
childUserInfo	Object	子账号信息，如果是主账号创建的制课任务，此字段返回null 【详见 childUserInfo字段说明 】

参数名	类型及范围	说明
subtitleInfo	Object	字幕信息 【详见 字幕信息字段说明 】

回调数据示例

请求地址示例: [https://www.example.com/xxx/callback?
sign=d5079f2e8ba19e49bfd3d9575866d80f×tamp=1701964858687](https://www.example.com/xxx/callback?sign=d5079f2e8ba19e49bfd3d9575866d80f×tamp=1701964858687)

请求体(body参数: application/json)示例

```
{
  "id": 1000,
  "videoName": "智能制课测试PPT",
  "videoPath": null,
  "audioPath": null,
  "videoFileSize": null,
  "videoDuration": null,
  "videoImage": null,
  "fileId": "abc123456",
  "fileName": "智能制课测试PPT.pptx",
  "dealTime": null,
  "existDigitalHuman": "true",
  "status": "FAIL",
  "source": "VIDEO_PRODUCE",
  "errorMessage": "素材文件为空",
  "accountUserInfo": {
    "userId": "abc483974343",
    "email": "xxx@qq.com"
  },
  "childUserInfo": null,
  "subtitleInfo": {
    "enableSubtitle": true,
    "subtitlePath": null
  }
}
```

删除制课任务回调

- 请求方式: POST

URL参数

参数名	类型及范围	说明
timestamp	long	13位时间戳

参数名	类型及范围	说明
sign	string	签名, 签名生成的规则是 MD5(appSecret + timestamp), 为防止回调请求伪造, 请务必校验sign值的正确性

BODY参数:

参数名	类型及范围	说明
id	long	制课任务id
fileId	string	制课所用到ppt的文件id
fileName	string	制课所用到ppt的文件名
videoName	string	视频名称
videoPath	string	视频地址 (如果删除的是制课失败的任务, 此字段返回为null)
videoImage	string	视频封面图地址 (如果删除的是制课失败的任务, 此字段返回为null)
videoDuration	Integer	视频时长, 单位是秒 (如果删除的是制课失败的任务, 此字段返回为null)
dealTime	string	制作完成时间 (格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss) (如果删除的是制课失败的任务, 此字段返回为null)
existDigitalHuman	boolean	是否包含数字人
status	string	状态, DELETE代表删除制课任务
childUserInfo	Object	子账号信息, 如果是主账号创建的制课任务, 此字段返回null 【详见 childUserInfo字段说明 】

回调数据示例

请求地址示例: <https://www.example.com/xxx/callback?sign=d5079f2e8ba19e49bfd3d9575866d80f×tamp=1701964858687>

请求体(body参数: application/json)示例

```
{
  "existDigitalHuman": true,
  "videoPath": "https://oss-live-1.videocc.net/pptvideo/20231207/video/1000_5a8eaaceb8c58ef8c872c7dah8db71eb5453dbe25b5pptVideocommon.mp4",
  "fileName": "智能制课测试PPT.pptx",
  "dealTime": "2023-12-05 14:30:30",
  "videoName": "智能制课测试PPT",
  "videoImage": "https://oss-live-1.videocc.net/pptvideo/20231207/image/1000_5a8eaaceb8c58ef8c872c7dah8db71eb5453dbe25b5pptVideocommon.jpeg",
  "id": 1000,
  "status": "DELETE",
  "childUserInfo": null
}
```

accountUserInfo字段说明

参数名	类型及范围	说明
userId	string	主账号id
email	string	主账号邮箱

childUserInfo字段说明

参数名	类型及范围	说明
userId	string	子账号id
email	string	子账号邮箱
name	string	子账号名字
organizationId	Integer	子账号组织id

字幕信息字段说明

参数名	类型及范围	说明
enableSubtitle	Boolean	是否开启字幕
subtitlePath	string	字幕链接

成功保存制课任务草稿回调

- 请求方式: POST

URL参数

参数名	类型及范围	说明
timestamp	long	13位时间戳
sign	string	签名, 签名生成的规则是 MD5(appSecret + timestamp), 为防止回调请求伪造, 请务必校验sign值的正确性

BODY参数:

参数名	类型及范围	说明
id	long	制课任务id
fileId	string	草稿所使用PPT的文件id, 未选择或未传入PPT时返回空字符串
fileName	string	草稿所使用PPT的文件名, 未选择或未传入PPT时返回空字符串
videoName	string	视频名称
existDigitalHuman	boolean	是否包含数字人
clientIp	String	修改人的IP
status	string	状态, DRAFT, 代表成功保存草稿

回调数据示例

请求地址示例: <https://www.example.com/xxx/callback?sign=d5079f2e8ba19e49bfd3d9575866d80f×tamp=1701964858687>

请求体(body参数: application/json)示例

```
{
  "existDigitalHuman": true,
  "fileId": "2c38b75fc16a1dee3822950fa817d477915c3aad3apptVideocommon",
  "fileName": "智能制课测试PPT.pptx",
  "videoName": "智能制课测试PPT",
  "id": 1000,
  "clientId": "183.22.1.33",
  "status": "DRAFT"
}
```

未选择或未传入PPT时，`fileId` 和 `fileName` 字段仍会返回，字段值为空字符串：

```
{
  "existDigitalHuman": true,
  "fileId": "",
  "fileName": "",
  "videoName": "智能制课测试PPT",
  "id": 1000,
  "clientId": "183.22.1.33",
  "status": "DRAFT"
}
```

如何设置

通过后台设置：

登录账户 - 进入【云直播】 - 点击【开发设置】 - 点击【回调设置】 - 视频创作信息回调

注意：提交的接口地址必须要以 `http://` 或者 `https://` 开头