

频道自定义预约回调通知

作用

针对打开了自定义预约并且设置了预约回调地址的频道，在预约时间段内，用户进入观看页点击观看页的预约或者取消预约按钮都会以* *POST**方式提交到给用户自定义的回调接口。

回调失败重试

- 接口如果没有返回 http status 200 状态码, 会认为用户处理本次回调失败，针对失败的情况, 会重试3次回调

回调参数说明

预约/取消预约回调

- 请求方式: POST

URL参数

参数名	类型及范围	说明
timestamp	long	13位时间戳
sign	string	签名, 签名生成的规则是 MD5(appSecret + timestamp), 为防止回调请求伪造, 请务必校验sign值的正确性

BODY参数:

参数名	类型及范围	说明
channelId	Integer	频道号
sessionId	String	场次ID
viewerId	String	观众ID

参数名	类型及范围	说明
externalViewerId	String	外部id (开通用户体系并且使用外部id才会有值)
type	String	用户行为 (预约成功: booking/取消预约: cancel)
source	String	预约来源 (直播前预约: pre_live/直播中预约: in_live)
sourceChannelId	Integer	来源直播间id
operateTime	String	触发时间, 格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss
startTime	String	直播开始时间, 格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss
promoteId	String	渠道ID

回调数据示例

请求地址示例: [https://www.example.com/xxx/callback?
sign=d5079f2e8ba19e49bfd3d9575866d80f×tamp=1701964858687](https://www.example.com/xxx/callback?sign=d5079f2e8ba19e49bfd3d9575866d80f×tamp=1701964858687)

预约请求体(body参数: application/json)示例

```
{
  "channelId": 100001,
  "sessionId": "100001_20231207140000",
  "viewerId": "viewer_123456",
  "externalViewerId": "ext_789012",
  "type": "booking",
  "source": "pre_live",
  "sourceChannelId": 100001,
  "operateTime": "2023-12-07 10:30:00",
  "startTime": "2023-12-07 14:00:00",
  "promoteId": "xxxxxxxxx"
}
```

取消预约请求体示例:

```
{  
  "channelId": 100001,  
  "sessionId": "100001_20231207140000",  
  "viewerId": "viewer_123456",  
  "externalViewerId": "ext_789012",  
  "type": "cancel",  
  "source": "pre_live",  
  "sourceChannelId": 100001,  
  "operateTime": "2023-12-07 10:30:00",  
  "startTime": "2023-12-07 14:00:00",  
  "promoteId": "xxxxxxxx"  
}
```