

获取邀请海报二维码地址

作用

获取用户自定义邀请海报二维码地址展示在邀请海报上（可用于小程序等其他端接入页面的实现）

详情

设置接口地址后，观看页加载邀请海报时，将通过服务端以GET方式请求配置的地址获取用户返回的二维码，渲染在邀请海报上，如：

[http://abc.com/test.do?
channelId=2453970&invitePosterId=13dradfdada×tamp=1629334739239&sign=109ee59cd940
91f9d37228ee85231e4f](http://abc.com/test.do?channelId=2453970&invitePosterId=13dradfdada×tamp=1629334739239&sign=109ee59cd94091f9d37228ee85231e4f)

请求参数说明

参数名	类型	必须	说明
channelId	Integer	是	频道ID
invitePosterId	String	是	邀请人id（邀请海报功能）
timestamp	Long	是	13位的时间戳
sign	String	是	校验的加密字符串，生成的规则 md5(AppSecret+timestamp)，AppSecret是直播系统的用密钥
saleCode	String	否	销售id（一客一码功能）
inviteCustomerId	String	否	销售绑定的客户id（一客一码功能）
inviteWatchSaleId	String	否	邀请员id（邀请观看功能）

注：invitePosterId、saleCode、inviteCustomerId、inviteWatchSaleId 如果有传递，需要在受邀人进入观看页时的地址链接上携带过来（如：<https://live.polyv.cn/watch/{channelId}?invitePosterId=>

{invitePosterId}&saleCode={saleCode}&inviteCustomerId={inviteCustomerId}&inviteWatchSaleId={inviteWatchSaleId})

响应参数说明

参数名	类型	说明
code	Integer	响应码（200为成功，其他数字为失败请求）
message	String	错误信息
data	Object	响应数据
status	String	响应状态（成功为success，失败为error
data.qrcodeUrl	String	二维码地址