

# 中奖信息提交回调

## 作用

观众在直播抽奖中奖并成功提交中奖信息（收货信息）后，服务端会对客户所设置的接口地址，以**POST**方式将中奖信息提交到用户自定义的回调接口，便于客户侧系统同步收货、发货等业务。

## 回调失败重试

- 接口如果没有返回 http status 200 状态码，会认为用户处理本次回调失败，针对失败的情况，会重试3次回调。
- 回调失败不影响观众端中奖信息的提交结果。

## 回调参数说明

- 请求方式: POST

### URL参数

| 参数名       | 类型及范围  | 说明                                                                                              |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| timestamp | long   | 13位时间戳                                                                                          |
| sign      | string | 签名，签名生成的规则是 MD5(appSecret + timestamp)，为防止回调请求伪造，请务必校验 sign 值的正确性。appSecret 为直播系统的密钥（开发者设置中查看）。 |

### BODY参数:

| 参数名       | 类型及范围   | 说明                      |
|-----------|---------|-------------------------|
| recordId  | String  | 中奖ID（中奖记录主键，唯一标识一条中奖记录） |
| lotteryId | String  | 抽奖ID                    |
| channelId | Integer | 频道号                     |

| 参数名           | 类型及范围         | 说明                                                                                                                  |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| winnerTime    | Long          | 中奖时间（13位毫秒时间戳）                                                                                                      |
| viewerId      | String        | 中奖观众用户ID                                                                                                            |
| viewerName    | String        | 中奖观众昵称                                                                                                              |
| winnerCode    | String        | 中奖码                                                                                                                 |
| prize         | String        | 中奖礼品名称                                                                                                              |
| name          | String        | 姓名（从领奖信息中提取）                                                                                                        |
| mobile        | String        | 手机（从领奖信息中提取）                                                                                                        |
| address       | String        | 地址（合并字段，省市区/乡镇街道与详细地址已合并，从领奖信息中提取）                                                                                  |
| customFields  | Object        | 领奖信息全部字段，key 为字段名、value 为字段值（含姓名、手机、地址及自定义字段，字段名以后台抽奖采集字段配置为准）。<br>name/mobile/address 即从此对象中按字段名提取，与对应字段值一致，作为便捷访问 |
| groupNames    | Array<String> | 分组名称列表                                                                                                              |
| presetEnabled | String        | 是否预设中奖（Y：是，N：否）                                                                                                     |

### 回调数据示例

请求地址示例: <https://www.example.com/xxx/callback?sign=d5079f2e8ba19e49bfd3d9575866d80f&timestamp=1701964858687>

请求体（body参数: application/json）示例

```
{
  "recordId": "zyNfUVnaAZ",
  "lotteryId": "hjzf98qa0n",
  "channelId": 8017543,
  "winnerTime": 1782896361000,
  "viewerId": "viewer123",
  "viewerName": "张三",
  "winnerCode": "hpbVp66y",
  "prize": "二等奖",
  "name": "张三",
  "mobile": "13900000000",
  "address": "广东省深圳市福田区XX街道XX号",
  "customFields": {
    "姓名": "张三",
    "手机": "13900000000",
    "地址": "广东省深圳市福田区XX街道XX号",
    "备注": "尽快发货"
  },
  "groupNames": ["A组"],
  "presetEnabled": "N"
}
```

说明：

- `name / mobile / address` 是从 `customFields` 中按字段名关键字提取的便捷字段，与 `customFields` 中对应字段值一致；`customFields` 保留全部领奖字段，建议以 `customFields` 为准取值。
- `customFields` 的字段名（如"姓名"、"手机"、"地址"）以后台抽奖活动「采集字段」配置为准，自定义字段的字段名由配置决定。

## 如何设置

通过后台设置：

登录账户 - 进入【云直播】 - 点击【开发设置】 - 点击【回调设置】 - 中奖信息提交回调

注意：提交的接口地址必须要以 `http://` 或者 `https://` 开头。未配置回调地址时，不会触发回调。