

设置播放器自定义url跑马灯

接口描述

- 1、通过接口可以设置播放器内容保护自定义url跑马灯开关，在开启时需提交url参数。

2、接口URL中的{channelId}为 频道ID

3、接口支持https协议

接口URL

http://api.polyv.net/live/v2/channelRestrict/{channelId}/set-diyurl-marquee

请求方式

GET, POST

具体请参考[自定义url跑马灯](#)。

支持格式

JSON

请求数限制

TRUE

请求参数

参数名	必选	类型	说明
appId	是	string	从API设置中获取，在直播系统登记的appId

参数名	必选	类型	说明
timestamp	是	string	当前13位毫秒级时间戳，3分钟内有效
marqueeRestrict	是	Y 或 N	自定义url内容保护跑马灯开关
url	是	string	自定义url， 在开关为关时可为空，开启开关时为必填
sign	是	string	签名，32位大写MD5值

响应成功JSON示例：

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "",
  "data": "设置成功"
}
```

响应失败JSON示例：

未输入appId

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "appId not found.",
  "data": ""
}
```

appId不正确

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "application not found.",
  "data": ""
}
```

时间戳错误

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "invalid timestamp.",
  "data": ""
}
```

签名错误

```
{
  "code": 403,
  "status": "error",
  "message": "invalid signature.",
  "data": ""
}
```

频道号错误

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "channel not found.",
  "data": ""
}
```

跑马灯开关错误

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "marqueeRestrict is wrong",
  "data": ""
}
```

跑马灯开关为开时，未提交自定义Url

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "url is required",
  "data": ""
}
```

其他情况

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "设置失败",
  "data": ""
}
```

字段说明

参数名	说明
code	请求结果代码，成功为200
status	请求结果，成功时为"success"错误时为"error"
message	错误信息，请求成功时空，错误时错误信息

php请求示例

```
<?php

//引用config.php
include 'config.php';

//接口需要的参数（非sign）赋值
$channelId = "127075";
$marqueeRestrict = "Y";
$url = "http://demo.ipolyv.cn/wfy/marquee.php";

$params = array(
    'appId'=>$appId,
    'url'=>$url,
    'marqueeRestrict'=>$marqueeRestrict,
    'timestamp'=>$timestamp
);

//生成sign
$sign = getSign($params); //详细查看config.php文件的getSign方法

//接口请求url
$url = "http://api.polyv.net/live/v2/channelRestrict/$channelId/set-diyurl-marquee?
appId=$appId&timestamp=$timestamp&sign=$sign&url=$url&marqueeRestrict=$marqueeRestrict";

//输出接口请求结果
echo file_get_contents($url);

?>
```

签名规则(config.php文件代码查看)

[签名生成规则](#)