

批量修改频道商品库上下架状态

接口描述

- 1、批量修改频道商品库商品上下架状态

2、接口支持https协议

接口URL

http://api.polyv.net/live/v3/channel/product/batch-shelf

[在线API调用](#)

请求方式

POST

接口约束

1、接口同时支持HTTP 、HTTPS ， 建议使用HTTPS 确保接口安全， 接口调用有频率限制， [详细请查看](#)

请求参数描述

参数名	必选	类型	说明
appId	true	String	账号appId【详见 获取密钥 】
timestamp	true	Long	当前13位毫秒级时间戳， 3分钟内有效

参数名	必选	类型	说明
sign	true	String	签名，为32位大写的MD5值, 生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
channelId	true	String	频道号
shelf	true	Integer	商品上下架状态 1：上架 2：下架

请求体参数描述

参数名	必选	类型	说明
productIds	true	Array	频道商品ID数组，每次最多传100个商品ID

示例

```
http://api.polyv.net/live/v3/channel/product/batch-shelf
```

表单参数：

```
appId=fr1r1zazn3&sign=5D39E63FC79E676980293E0D3A54B031&channelId=1965681&timestamp=1621843574601&shelf=2
```

请求体参数：

```
{
  "productIds": [12, 123, 444]
}
```

响应参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	响应状态码，200为成功返回，非200为失败【详见 全局错误说明 】
status	String	响应状态文本信息
message	String	响应描述信息，当code为400或者500的时候，辅助描述错误原因
data	String	请求成功时返回SUCCESS，请求失败时为空

Java请求示例

快速接入基础代码请[下载相关依赖源码](#)，[点击下载源代码](#) , 下载后加入到自己的源码工程中即可。测试用例中的**HttpUtil.java** 和 **LiveSignUtil.java** 都包含在下载文件中。

强烈建议您使用[直播Java SDK](#)完成API的功能对接，直播Java SDK 对API调用逻辑、异常处理、数据签名、HTTP请求线程池进行了统一封装和优化。

```

private static final Logger log=LoggerFactory.getLogger(ChannelOperateTest.class);
/**
 * 批量修改商品库上下架状态
 * @throws IOException
 * @throws NoSuchAlgorithmException
 */
@Test
public void testBatchShelfChannelProduct() throws IOException, NoSuchAlgorithmException {
    //公共参数,填写自己的实际参数
    String appId = super.appId;
    String appSecret = super.appSecret;
    String userId = super.userId;
    String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis());
    //业务参数
    String url = "http://api.polyv.net/live/v3/channel/product/batch-shelf";

    //http 调用逻辑
    Map<String, String> requestMap = new HashMap<>();
    requestMap.put("appId", appId);
    requestMap.put("timestamp", timestamp);
    requestMap.put("sign", LiveSignUtil.getSign(requestMap, appSecret));
    requestMap.put("channelId", "123333");
    requestMap.put("shelf", "1");
    url = HttpUtil.appendUrl(url, requestMap);

    String json = "{\"productId\":[1,2,3,4]}";
    String response = HttpUtil.postJsonBody(url, json, null);
    log.info("测试批量修改商品上下架状态, 返回值: {}", response);
}

```

响应示例

系统全局错误说明详见[全局错误说明](#)

成功示例

```

{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "",
  "data": "SUCCESS"
}

```

异常示例

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "invalid signature.",
  "data": ""
}
```

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "param should not be empty: productIds",
  "data": ""
}
```

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "批量操作的商品数量超过上限",
  "data": ""
}
```

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "channel product sort type error",
  "data": ""
}
```