

删除伪直播视频

接口描述

- 1、删除伪直播中的视频，不允许删除正在伪直播中的视频
- 2、接口支持https协议
- 3、接口仅删除伪直播视频与频道的关联关系，并不会删除伪直播的视频

接口URL

http://api.polyv.net/live/v3/channel/stream/delete-disk-videos

在线API调用

请求方式

POST

接口约束

- 1、接口同时支持HTTP 、HTTPS ， 建议使用HTTPS 确保接口安全， 接口调用有频率限制， [详细请查看](#)

请求参数描述

参数名	必选	类型	说明
appId	true	String	账号appId【详见 获取密钥 】
timestamp	true	Long	当前13位毫秒级时间戳，3分钟内有效

参数名	必选	类型	说明
sign	true	String	签名，为32位大写的MD5值, 生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
vids	false	String	要删除伪直播的点播视频ID,多个用逗号隔开。跟videoids两个参数不能同时为空
channelId	true	String	频道号
videoids	false	String	要删除伪直播的ID列表，多个用逗号隔开。跟vids两个参数不能同时为空
。			

示例

```
http://api.polyv.net/live/v3/channel/stream/delete-disk-videos
```

表单参数：

```
vids=1b448be32389b93ea8be08bf0d257043_1&appId=frrlr1zazn3&sign=A8BF9CA3EB0137A292DE39CD570951CE&channelId=2149710&timestamp=1621843121066
```

响应参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	响应状态码，200为成功返回，非200为失败【详见 全局错误说明 】
status	String	响应状态文本信息

参数名	类型	说明
message	String	响应描述信息，当code为400或者500的时候，辅助描述错误原因
data	String	成功或失败都返回空字符串

Java请求示例

快速接入基础代码请[下载相关依赖源码](#)，[点击下载源代码](#)，下载后加入到自己的源码工程中即可。测试用例中的**HttpUtil.java** 和 **LiveSignUtil.java** 都包含在下载文件中。

强烈建议您使用[直播Java SDK](#)完成API的功能对接，直播Java SDK 对API调用逻辑、异常处理、数据签名、HTTP请求线程池进行了统一封装和优化。

```
private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(ChannelOperateTest.class);
/**
 * 删除伪直播视频
 * @throws IOException
 * @throws NoSuchAlgorithmException
 */
@Test
public void testDeleteDiskVideos() throws IOException, NoSuchAlgorithmException {
    //公共参数,填写自己的实际参数
    String appId = super.appId;
    String appSecret = super.appSecret;
    String userId = super.userId;
    String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis());
    //业务参数
    String url = "http://api.polyv.net/live/v3/channel/stream/delete-disk-videos";
    String channelId = "2149710";
    String vids = "1b448be32389b93ea8be08bf0d257043_1";

    Map<String, String> requestMap = new HashMap<>();
    requestMap.put("appId", appId);
    requestMap.put("timestamp", timestamp);
    requestMap.put("vids", vids);
    requestMap.put("channelId", channelId);
    requestMap.put("sign", LiveSignUtil.getSign(requestMap, appSecret));
    String response = HttpUtil.postFormBody(url, requestMap);
    log.info("测试删除伪直播视频, 返回值: {}", response);
    //do somethings
}
```

响应示例

系统全局错误说明详见[全局错误说明](#)

成功示例

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "",
  "data": ""
}
```

异常示例

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "invalid signature.",
  "data": ""
}
```