

获取频道关注公众号设置信息

接口描述

- 1、查询关注公众号设置接口

2、支持多个频道查询

3、接口支持https协议

接口URL

http://api.polyv.net/live/v3/channel/promotion/list-channels-follow

在线API调用

请求方式

GET

接口约束

1、接口同时支持HTTP 、HTTPS ， 建议使用HTTPS 确保接口安全， 接口调用有频率限制， [详细请查看](#)

请求参数描述

参数名	必选	类型	说明
appId	true	String	账号appId【详见 获取密钥 】
timestamp	true	Long	当前13位毫秒级时间戳， 3分钟内有效

参数名	必选	类型	说明
sign	true	String	签名, 为32位大写的MD5值, 生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息, 严禁保存在客户端直接使用, 所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
channelIds	true	String	频道号,多个频道用","分隔

示例

```
http://api.polyv.net/live/v3/channel/promotion/list-channels-follow?
appId=fso8gzbxlr&timestamp=1628061073000&channelIds=2452644,2446799&sign=90A6E0ECEDE5DB34FD859101136A6318
```

响应参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	响应状态码, 200为成功返回, 非200为失败【详见 全局错误说明 】
status	String	响应状态文本信息
message	String	响应描述信息, 当code为400或者500的时候, 辅助描述错误原因
data	Object	响应成功时返回结果集【详见 data字段说明 】

Data参数描述

参数名	类型	说明
list	Array	关注公众号设置列表【详见 Detail参数描述 】

Detail参数描述

参数名	类型	说明
channelId	String	频道号
enabled	String	关注公众号功能开关，开启Y、关闭N
autoShowEnabled	String	主动弹窗开关，开启Y、关闭N
qrCodeUrl	String	二维码图片链接地址
entranceText	String	入口文案
tips	String	弹窗提示文案
pcFollowTips	String	PC-弹窗文案

Java请求示例

快速接入基础代码请[下载相关依赖源码](#)， [点击下载源代码](#) ,下载后加入到自己的源码工程中即可。测试用例中的**HttpUtil.java** 和 **LiveSignUtil.java** 都包含在下载文件中。

强烈建议您使用[直播Java SDK](#)完成API的功能对接，直播Java SDK 对API调用逻辑、异常处理、数据签名、HTTP请求线程池进行了统一封装和优化。

```

private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(ChannelOperateTest.class);
/**
 * 修改回调设置
 * @throws IOException
 * @throws NoSuchAlgorithmException
 */
@Test
public void testUpdateSetting() throws IOException, NoSuchAlgorithmException {
    //公共参数,填写自己的实际
    String appId = super.appId;
    String appSecret = super.appSecret;
    String userId = super.userId;
    String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis());
    //业务参数
    String url="https://api.polyv.net/live/v3/channel/promotion/list-channels-follow";
    String channelIds="2452644,2446799";

    //http 调用逻辑
    Map<String, String> requestMap = new HashMap<>();
    requestMap.put("appId", appId);
    requestMap.put("timestamp", timestamp);
    requestMap.put("channelIds", channelIds);
    requestMap.put("sign", LiveSignUtil.getSign(requestMap, appSecret));
    String response = HttpUtil.get(url, requestMap);
    log.info("查询关注公众号设置, 返回值: {}", response);
    //do somethings
}

```

响应示例

系统全局错误说明详见[全局错误说明](#)

成功示例

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "",
  "data": {
    "list": [
      {
        "channelId": 2446799,
        "enabled": "N",
        "autoShowEnabled": "N",
        "qrCodeUrl": "//liveimages.videocc.net/uploaded/images/2021/08/g13osnscym.jpeg",
        "entranceText": "welcome",
        "tips": "tips"
      },
      {
        "channelId": 2452644,
        "enabled": "N",
        "autoShowEnabled": "N",
        "qrCodeUrl": "//liveimages.videocc.net/uploaded/images/2021/08/g13osnscym.jpeg",
        "entranceText": "welcome",
        "tips": "tips"
      }
    ]
  }
}
```

异常示例

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "invalid signature.",
  "data": ""
}
```