

设置子频道单点登录token

接口描述

- 1、设置子频道单点登录的token

2、该接口在单点登录后台使用场景中配合使用， 仅可进入助教页面， 具体查看单点登录文档

3、接口URL中的{accountId}为助教角色号

4、接口支持https协议

接口URL

http://api.polyv.net/live/v2/channels/{accountId}/set-account-token

在线API调用

请求方式

POST

接口约束

- 1、接口同时支持HTTP 、HTTPS ， 建议使用HTTPS 确保接口安全， 接口调用有频率限制， [详细请查看](#)

请求参数描述

参数名	必选	类型	说明
appId	true	String	账号appId【详见 获取密钥 】
timestamp	true	Long	当前13位毫秒级时间戳， 3分钟内有效

参数名	必选	类型	说明
sign	true	String	签名，为32位大写的MD5值，生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
token	true	String	唯一的字符串，请勿过于简单，建议使用16位随机字符串；设置的token串，10秒内且一次验证有效【具体请查看 单点登录文档 】

示例

```
http://api.polyv.net/live/v2/channels/0052191541/set-account-token
```

表单参数：

```
appId=fr1r1zazn3&sign=53E3A76ACF57F195173AAE78252798D4&timestamp=1621840435176&token=6612346dc89c4fdab7a3e0d335fb701b
```

响应参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	响应状态码，200为成功返回，非200为失败【详见 全局错误说明 】
status	String	响应状态文本信息
message	String	响应描述信息，当code为400或者500的时候，辅助描述错误原因
data	String	请求成功时为success，请求失败为空字符串

Java请求示例

快速接入基础代码请[下载相关依赖源码](#)，[点击下载源代码](#)，下载后加入到自己的源码工程中即可。测试用例中的[HttpUtil.java](#) 和 [LiveSignUtil.java](#) 都包含在下载文件中。

强烈建议您使用[直播Java SDK](#)完成API的功能对接，直播Java SDK 对API调用逻辑、异常处理、数据签名、HTTP请求线程池进行了统一封装和优化。

```
private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(ChannelOperateTest.class);
/**
 * 设置子频道单点登录token
 * @throws IOException
 * @throws NoSuchAlgorithmException
 */
@Test
public void testSetAccountToken() throws IOException, NoSuchAlgorithmException {
    //公共参数,填写自己的实际参数
    String appId = super.appId;
    String appSecret = super.appSecret;
    String userId = super.userId;
    String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis());
    //业务参数
    String url = "https://api.polyv.net/live/v2/channels/%s/set-account-token";
    String account = "0062149710";
    String token = LiveSignUtil.generateUUID();

    url = String.format(url, account);
    Map<String, String> requestMap = new HashMap<>();
    requestMap.put("appId", appId);
    requestMap.put("timestamp", timestamp);
    requestMap.put("token", token);
    requestMap.put("sign", LiveSignUtil.getSign(requestMap, appSecret));
    String response = HttpUtil.postFormBody(url, requestMap);
    log.info("测试设置子频道单点登录token, 返回值: {}", response);
    //do somethings
}
```

响应示例

系统全局错误说明详见[全局错误说明](#)

成功示例

```
{  
  "code": 200,  
  "status": "success",  
  "message": "",  
  "data": "success"  
}
```

异常示例

```
{  
  "code": 400,  
  "status": "error",  
  "message": "invalid signature.",  
  "data": ""  
}
```