

删除直播暂存中的录制视频

接口描述

- 1、删除频道视频库中直播暂存的录制视频
- 2、接口URL中的{channelId}为频道号
- 3、接口支持https协议

接口URL

http://api.polyv.net/live/v2/channel/recordFile/{channelId}/delete-record

在线API调用

请求方式

POST

接口约束

- 1、接口同时支持HTTP 、HTTPS ， 建议使用HTTPS 确保接口安全， 接口调用有频率限制， [详细请查看](#)
- 2、请求参数sessionId和startTime不能同时为空， 必须单独提交某一参数

请求参数描述

参数名	必选	类型	说明
appId	true	String	账号appId【详见 获取密钥 】
timestamp	true	Long	当前13位毫秒级时间戳， 3分钟内有效

参数名	必选	类型	说明
sign	true	String	签名，为32位大写的MD5值，生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
sessionId	false	String	录制视频的场次ID
startTime	false	String	录制视频的开始录制时间，格式为： yyyyMMddHHmmss， 如：20210317181043 【可通过 查询频道录制视频信息 获取】

示例

```
http://api.polyv.net/live/v2/channel/recordFile/2139283/delete-record
```

表单参数：

```
appId=frlr1zazn3&sign=BDB4FA97143100ADFEBC7E52106C1DE&sessionId=fweo0zn28w&channelId=2139283&timestamp=1621841153611
```

响应参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	响应状态码，200为成功返回，非200为失败【详见 全局错误说明 】
status	String	响应状态文本信息
message	String	响应描述信息，当code为400或者500的时候，辅助描述错误原因

参数名	类型	说明
data	String	请求成功或失败都返回空字符串

Java请求示例

快速接入基础代码请[下载相关依赖源码](#)，[点击下载源代码](#)，下载后加入到自己的源码工程中即可。测试用例中的[HttpUtil.java](#) 和 [LiveSignUtil.java](#) 都包含在下载文件中。

强烈建议您使用[直播Java SDK](#)完成API的功能对接，直播Java SDK 对API调用逻辑、异常处理、数据签名、HTTP请求线程池进行了统一封装和优化。

```
private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(ChannelPlayBackTest.class);
/**
 * 删除直播暂存中的录制视频
 * @throws IOException
 * @throws NoSuchAlgorithmException
 */
@Test
public void testDeleteRecord() throws IOException, NoSuchAlgorithmException {
    //公共参数,填写自己的实际参数
    String appId = super.appId;
    String appSecret = super.appSecret;
    String userId = super.userId;
    String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis());
    //业务参数
    String url = "http://api.polyv.net/live/v2/channel/recordFile/%s/delete-record";
    String channelId = "2139283";
    String sessionId = "fweo0zn28w";
    String startTime = "20210311144834";

    url= String.format(url, channelId);
    Map<String, String> requestMap = new HashMap<>();
    requestMap.put("appId", appId);
    requestMap.put("timestamp", timestamp);
    requestMap.put("channelId", channelId);
    requestMap.put("sessionId", sessionId);
    requestMap.put("sign", LiveSignUtil.getSign(requestMap, appSecret));
    String response = HttpUtil.postFormBody(url, requestMap);
    log.info("测试删除直播暂存中的录制视频, 返回值: {}", response);
    //do somethings
}
```

响应示例

系统全局错误说明详见[全局错误说明](#)

成功示例

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "",
  "data": ""
}
```

异常示例

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "invalid signature.",
  "data": ""
}
```