

根据自定义场次ID查询频道暂存文件ID

接口描述

- 1、根据自定义场次ID查询频道暂存文件ID

2、接口支持https协议

接口URL

http://api.polyv.net/live/v3/channel/session/list-file-id-by-external

请求方式

GET

接口约束

- 1、接口同时支持HTTP 、HTTPS ， 建议使用HTTPS 确保接口安全， 接口调用有频率限制， [详细请查看](#)

请求参数描述

参数名	必选	类型	说明
appId	true	String	账号appId【详见 获取密钥 】
timestamp	true	Long	当前13位毫秒级时间戳，3分钟内有效

参数名	必选	类型	说明
sign	true	String	签名，为32位大写的MD5值，生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
channelId	true	String	场次ID
externalSessionId	true	String	自定义直播场次UUID，该参数设置自【 直播场次关联自定义ID 】

示例

```
http://api.polyv.net/live/v3/channel/session/list-file-id-by-external?
appId=frlr1zazn3&sign=9847BBA541A0BF0CBF5380208CE259AD&externalSessionId=test&channelId=2272655&timestamp=165578
0318088
```

响应参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	响应状态码，200为成功返回，非200为失败【详见 全局错误说明 】
status	String	响应状态文本信息
message	String	响应描述信息，当code为400或者500的时候，辅助描述错误原因
data	Array	暂存文件列表【详见 data字段描述 】

data字段描述

参数名	类型	说明
originSessionId	String	原始直播场次ID
fileIds	Array	暂存文件ID列表，按生成时间倒序
createdTime	Long	最新暂存文件生成时间，13位毫秒级时间戳

Java请求示例

```
private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(ChannelOperateTest.class);
/**
 * 根据自定义场次ID查询频道暂存文件ID
 * @throws IOException
 * @throws NoSuchAlgorithmException
 */
@Test
public void getFileIdByExternalTest() throws IOException, NoSuchAlgorithmException {
    //公共参数,填写自己的实际参数
    String appId = super.appId;
    String appSecret = super.appSecret;
    String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis());

    //业务参数
    String url = "http://api.polyv.net/live/v3/channel/session/list-file-id-by-external";
    String channelId = "2272655";
    String externalSessionId = "test";

    //http 调用逻辑
    Map<String, String> requestMap = new HashMap<>();
    requestMap.put("appId", appId);
    requestMap.put("timestamp", timestamp);
    requestMap.put("channelId", channelId);
    requestMap.put("externalSessionId", externalSessionId);

    requestMap.put("sign", LiveSignUtil.getSign(requestMap, appSecret));
    String response = HttpUtil.get(url, requestMap);
    log.info("测试根据自定义场次ID查询频道暂存文件ID成功: {}", response);
    //do somethings
}
```

响应示例

系统全局错误说明详见[全局错误说明](#)

成功示例

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "",
  "data": [
    {
      "originSessionId": "g9uya0mbrq",
      "fileIds": [
        "7c3ad56bb6d4e8e6058d7754e10ee4e8",
        "abfb68494b9dd9b58c5e2b7d0a3ee8ce",
        "1fd2500682429db92c1c67dc99af2ef4"
      ],
      "createdTime": 1652775098000
    },
    {
      "originSessionId": "g9uy303rsu",
      "fileIds": [
        "0f5ccaa11c6edd7fcc1f145a6e21ec82"
      ],
      "createdTime": 1652774575000
    },
    {
      "originSessionId": "g9uy0i6b0y",
      "fileIds": [
        "30dc5aa5e7f9e87fc03d0614cb308c34"
      ],
      "createdTime": 1652774321000
    }
  ]
}
```

异常示例

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "invalid signature.",
  "data": ""
}
```