

频道内踢人

接口描述

- 1、通过登录聊天室的userId，频道内踢出用户

2、接口支持https协议

接口URL

http://api.polyv.net/live/v4/chat/channel/forbid/kick-users

[在线API调用](#)

请求方式

POST

接口约束

1、接口同时支持HTTP 、HTTPS ， 建议使用HTTPS 确保接口安全， 接口调用有频率限制， [详细请查看](#)

请求参数描述

参数名	必选	类型	说明
appId	true	String	账号appId【详见 获取密钥 】
timestamp	true	Long	当前13位毫秒级时间戳，3分钟内有效

参数名	必选	类型	说明
sign	true	String	签名，为32位大写的MD5值, 生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
channelId	true	String	频道号

请求体参数描述

参数名	必选	类型	说明
viewerIds	true	Array	需要踢人的用户ID列表
nickNames	true	Array	需要踢人的用户ID列表对应的用户昵称列表，跟viewerIds一一对应

示例

```
http://api.polyv.net/live/v4/chat/channel/forbid/kick-users
```

表单参数：

```
appId=frlr1zazn3&sign=19E2B706E637BDDD0AC6865DA8E1FF8E&timestamp=1621843261592&channelId=1003
```

请求体json参数：

```
{
  "viewerIds":["20230907_2","20230907_1"],
  "nickNames":["22","11"]
}
```

响应参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	响应状态码，200为成功返回，非200为失败【详见 全局错误说明 】
status	String	响应状态文本信息
message	String	响应描述信息，当code为400或者500的时候，辅助描述错误原因
data	String	成功返回“SUCCESS”，错误返回空字符串

Java请求示例

快速接入基础代码请[下载相关依赖源码](#)，[点击下载源代码](#) , 下载后加入到自己的源码工程中即可。测试用例中的**HttpUtil.java** 和 **LiveSignUtil.java** 都包含在下载文件中。

强烈建议您使用[直播Java SDK](#)完成API的功能对接，直播Java SDK 对API调用逻辑、异常处理、数据签名、HTTP请求线程池进行了统一封装和优化。

```

private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(ChatBannedTest.class);
/**
 * 聊天室针对频道踢人
 * @throws IOException
 */
@Test
public void testForbidChannelKickUsers() throws IOException, NoSuchAlgorithmException {
    //公共参数,填写自己的实际参数
    String appId = super.appId;
    String appSecret = super.appSecret;
    String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis());
    //业务参数
    String url = "http://api.polyv.net/live/v4/chat/channel/forbid/kick-users";

    //http 调用逻辑
    Map<String, String> requestMap = new HashMap<>();
    requestMap.put("appId", appId);
    requestMap.put("timestamp", timestamp);

    requestMap.put("sign", LiveSignUtil.getSign(requestMap, appSecret));
    requestMap.put("channelId", "1003");

    String body = "{ \"viewerIds\": [\"20230907_2\", \"20230907_1\"], \"nickNames\": [\"22\", \"11\"]}";
    url = HttpUtil.appendUrl(url, requestMap);
    String response = HttpUtil.postJsonBody(url, body, null);

    log.info("测试聊天室频道踢人接口, 返回值: {}", response);
    //do somethings
}

```

响应示例

系统全局错误说明详见[全局错误说明](#)

成功示例

```

{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "",
  "data": "SUCCESS"
}

```

异常示例

```
{  
  "code": 400,  
  "status": "error",  
  "message": "invalid signature.",  
  "data": ""  
}
```