

账号设置禁言/解禁用户

接口描述

- 1、通过登录聊天室的userId，禁言或者解禁用户

2、接口支持https协议

接口URL

http://api.polyv.net/live/v3/user/chat/banned-user/update

[在线API调用](#)

请求方式

POST

接口约束

1、接口同时支持HTTP 、HTTPS ， 建议使用HTTPS 确保接口安全， 接口调用有频率限制， [详细请查看](#)

请求参数描述

参数名	必选	类型	说明
appId	true	String	账号appId【详见 获取密钥 】
timestamp	true	Long	当前13位毫秒级时间戳， 3分钟内有效

参数名	必选	类型	说明
sign	true	String	签名，为32位大写的MD5值，生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
viewerIds	true	List	聊天室用户ID（非直播账号ID），json数组格式
banned	true	String	Y表示禁言，N表示解除禁言

示例

```
http://api.polyv.net/live/v3/user/chat/banned-user/update
```

表单参数：

```
appId: "fso8gzbxlr"
timestamp: "1621826934000"
viewerIds: ["testBanned"]
banned: "N"
sign: "BCF2949518A6C7FF4D73FA7D8836CDF8"
```

响应参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	响应状态码，200为成功返回，非200为失败【详见 全局错误说明 】
status	String	响应状态文本信息
message	String	响应描述信息，当code为400或者500的时候，辅助描述错误原因

参数名	类型	说明
data	String	成功返回“SUCCESS”，错误返回空字符串

Java请求示例

快速接入基础代码请[下载相关依赖源码](#)，[点击下载源代码](#)，下载后加入到自己的源码工程中即可。测试用例中的**HttpUtil.java** 和 **LiveSignUtil.java** 都包含在下载文件中。

强烈建议您使用[直播Java SDK](#)完成API的功能对接，直播Java SDK 对API调用逻辑、异常处理、数据签名、HTTP请求线程池进行了统一封装和优化。

```
private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(ChatBannedTest.class);
/**
 * 禁言/解禁用户
 * @throws IOException
 */
@Test
public void testUpdateBannedUser() throws IOException, NoSuchAlgorithmException {
    //公共参数,填写自己的实际参数
    String appId = super.appId;
    String appSecret = super.appSecret;
    String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis());

    //业务参数
    String url = "https://api.polyv.net/live/v3/user/chat/banned-user/update";
    List<String> viewerIds = Lists.newArrayList("test","test1");
    String banned = "Y";

    //http 调用逻辑
    Map<String,String> requestMap = new HashMap<>();
    requestMap.put("appId", appId);
    requestMap.put("timestamp",timestamp);
    requestMap.put("viewerIds",JSON.toJSONString(viewerIds));
    requestMap.put("banned",banned);
    requestMap.put("sign",LiveSignUtil.getSign(requestMap, appSecret));
    String response = HttpUtil.postFormBody(url, requestMap);
    log.info("账号设置禁言/解禁用户接口返回值: {}",response);
}
```

响应示例

系统全局错误说明详见[全局错误说明](#)

成功示例

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "",
  "data": "SUCCESS"
}
```

异常示例

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "invalid signature.",
  "data": ""
}
```