

更新聊天审核开关

接口描述

- 1、更新聊天审核开关

2、接口支持https协议

接口URL

https://api.polyv.net/live/v3/channel/chat/update-censor-enabled

在线API调用

请求方式

POST

接口约束

1、接口同时支持HTTP 、HTTPS ， 建议使用HTTPS 确保接口安全， 接口调用有频率限制， [详细请查看](#)

请求参数描述

参数名	必选	类型	说明
appId	true	String	账号appId【详见 获取密钥 】
timestamp	true	Long	当前13位毫秒级时间戳， 3分钟内有效

参数名	必选	类型	说明
sign	true	String	签名，为32位大写的MD5值, 生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
channelId	是	int	频道号
enabled	否	string	开关 Y/N, 不传时根据当前开关值进行开启/关闭

示例

```
http://api.polyv.net/live/v3/channel/chat/update-censor-enabled?
appId=fr1r1zazn3&sign=FD701BFA3DCE2C7DCC362A904DBF48B0&timestamp=1636536555144&channelId=3335806&enabled=Y
```

响应参数描述

名称	类型	说明
code	string	响应代码，成功为200，失败为400，签名错误为403，异常错误500
status	string	成功为success，失败为error
message	string	错误时为错误提示消息
data	boolean	设置成功返回当前聊天审核开关类型，开启为true，没开启为false

Java请求示例

快速接入基础代码请[下载相关依赖源码](#)，[点击下载源代码](#)，下载后加入到自己的源码工程中即可。测试用例中的HttpUtil.java 和 LiveSignUtil.java 都包含在下载文件中。

强烈建议您使用[直播Java SDK](#)完成API的功能对接，直播Java SDK 对API调用逻辑、异常处理、数据签名、HTTP请求线程池进行了统一封装和优化。

```
private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(getClass());

@Test
public void testUpdateCensorEnabled() throws IOException, NoSuchAlgorithmException {
    //公共参数,填写自己的实际参数
    String appId = super.appId;
    String appSecret = super.appSecret;
    String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis());

    //业务参数
    String url = "http://api.polyv.net/live/v3/channel/chat/update-censor-enabled";
    String channelId = "3335806";

    //http 调用逻辑
    Map<String, String> requestMap = new HashMap<>();
    requestMap.put("appId", appId);
    requestMap.put("timestamp", timestamp);
    requestMap.put("channelId", channelId);
    requestMap.put("enabled", "Y");

    requestMap.put("sign", LiveSignUtil.getSign(requestMap, appSecret));

    url = HttpUtil.appendUrl(url, requestMap);
    String response = HttpUtil.postFormBody(url, null);

    log.info("测试更新聊天审核开关: {}", response);
    //do somethings
}
```

响应示例

系统全局错误说明详见[全局错误说明](#)

成功示例

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "",
  "data": false
}
```

异常示例

```
{  
  "code": 403,  
  "status": "error",  
  "message": "invalid signature.",  
  "data": null  
}
```