

分配直播并发数接口-集团账号1.0

接口描述

- 1、接口用于分配直播的并发数

2、接口支持https协议

接口URL

http://api.polyv.net/v2/group/live/set-concurrences

请求方式

POST

接口约束

1、接口同时支持HTTP 、HTTPS ， 建议使用HTTPS 确保接口安全，接口调用有频率限制，[详细请查看](#)

请求参数描述

参数名	必选	类型	说明
appId	true	String	集团主账号appId【详见 集团账号2.0获取密钥 】
timestamp	true	Long	当前13位毫秒级时间戳，3分钟内有效

参数名	必选	类型	说明
sign	true	String	签名，为32位大写的MD5值, 生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
email	true	String	分帐号邮箱
type	false	String	分配的类型，add：新增,recover:回收 默认为add新增
concurrences	false	Integer	分配的并发数,大于0的整数

示例

--

响应参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	响应状态码，200为成功返回，非200为失败【详见 全局错误说明 】
status	String	响应状态文本信息
message	String	响应描述信息，当code为400或者500的时候，辅助描述错误原因
data	String	请求成功返回success，请求失败为空字符串

php请求示例

```
<?php
//引用config-group.php
include 'config-group.php';

$params = array(
    'appId' => $appId,
    'email' => $email,
    'type' => $type,
    'durations' => $durations,
    'timestamp' => $timestamp
);

//生成sign
$sign = getSign($params); //详细查看config.php文件的getSign方法
$params['sign'] = $sign;

$url = "https://api.polyv.net/v2/group/live/set-concurrences?".http_build_query($params);

$curl = curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_TIMEOUT, 500);
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 0);
$res = curl_exec($curl);
curl_close($curl);

echo $res;
?>
```

响应示例

成功示例

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "success",
  "data": "success"
}
```

异常示例

```
{  
  "code": 403,  
  "status": "error",  
  "message": "invalid signature.",  
  "data": ""  
}
```