

# 分配分账号空间接口-集团账号1.0

## 接口描述

- 1、集团账号给分账号分配或回收空间接口

2、接口支持https协议

## 接口URL

http://api.polyv.net/v2/group/vod/set-space

## 请求方式

POST

## 接口约束

- 1、接口同时支持HTTP 、HTTPS ， 建议使用HTTPS 确保接口安全， 接口调用有频率限制， [详细请查看](#)

## 请求参数描述

| 参数名       | 必选   | 类型     | 说明                                          |
|-----------|------|--------|---------------------------------------------|
| appId     | true | String | 集团主账号appId【详见 <a href="#">集团账号2.0获取密钥</a> 】 |
| timestamp | true | Long   | 当前13位毫秒级时间戳，3分钟内有效                          |

| 参数名   | 必选    | 类型      | 说明                                                                                                                         |
|-------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sign  | true  | String  | 签名，为32位大写的MD5值, 生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 <a href="#">签名生成规则</a> 】 |
| email | true  | String  | 分帐号邮箱                                                                                                                      |
| type  | false | String  | 添加-add,回收-recover。默认为add                                                                                                   |
| space | false | Integer | 空间数值，单位G                                                                                                                   |
| all   | false | Integer | 是否回收所有，1-为回收所有。仅type为recover有效                                                                                             |

## 示例

|  |
|--|
|  |
|--|

## 响应参数描述

| 参数名     | 类型      | 说明                                                 |
|---------|---------|----------------------------------------------------|
| code    | Integer | 响应状态码，200为成功返回，非200为失败【详见 <a href="#">全局错误说明</a> 】 |
| status  | String  | 响应状态文本信息                                           |
| message | String  | 响应描述信息，当code为400或者500的时候，辅助描述错误原因                  |

## php请求示例

```
<?php
//引用config.php
include 'config-group.php';

$params = array(
    'appId' => $appId,
    'timestamp' => $timestamp,
    'email' => 'email@polyv.net',
    'type' => 'recover',
    'all' => '1'
);

//生成sign
$sign = getSign($params); //详细查看config.php文件的getSign方法
$params['sign'] = $sign;

$url = "https://api.polyv.net/v2/group/vod/set-space?".http_build_query($params);

$curl = curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_TIMEOUT, 500);
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 0);
$res = curl_exec($curl);
curl_close($curl);

echo $res;
?>
```

## 响应示例

### 成功示例

```
{
  "code":200,
  "status":"success",
  "message":"success"
}
```

### 异常示例

```
{  
  "code": 403,  
  "status": "error",  
  "message": "invalid signature.",  
  "data": ""  
}
```