

查询频道提问记录

接口描述

- 1、通过频道号，查询咨询提问记录

2、接口支持https协议

3、接口URL中的{channelId}为"频道号"

接口URL

http://api.polyv.net/live/v2/chat/{channelId}/getQuestion

在线API调用

请求方式

GET

接口约束

1、接口同时支持HTTP 、HTTPS ， 建议使用HTTPS 确保接口安全， 接口调用有频率限制， [详细请查看](#)

请求参数描述

参数名	必选	类型	说明
appId	true	String	账号appId【详见 获取密钥 】
timestamp	true	Long	当前13位毫秒级时间戳， 3分钟内有效

参数名	必选	类型	说明
sign	true	String	签名，为32位大写的MD5值，生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
begin	false	Integer	起始下标，从0开始
end	false	Integer	结束下标，-1表示不分页

示例

```
http://api.polyv.net/live/v2/chat/2191569/getQuestion?
appId=frlr1zazn3&sign=40763580D3C4C34CF268018E154944D3&end=1&begin=0&timestamp=1616636714152
```

响应参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	响应状态码，200为成功返回，非200为失败【详见 全局错误说明 】
status	String	响应状态文本信息
message	String	响应描述信息，当code为400或者500的时候，辅助描述错误原因
data	Array	提问记录的列表数据【详见 data字段说明 】

data字段说明

参数名	类型	说明
id	String	信息id

参数名	类型	说明
content	String	内容
time	Long	时间，13位时间戳
s_userId	String	提问者id
event	String	消息类型 T_ANSWER：讲师回答 S_QUESTION：学生提问
sourceType	String	观众来源
user	Object	发言人信息 【详见 user字段说明 】

user字段说明

参数名	类型	说明
nick	String	发言人昵称
pic	String	发言人头像
userId	String	发言人id
sessionId	String	场次号
userType	String	发言人类型值
banned	Boolean	是否禁言（true/false）
channelId	String	频道号

Java请求示例

快速接入基础代码请[下载相关依赖源码](#)， [点击下载源代码](#) ,下载后加入到自己的源码工程中即可。测试用例中的[HttpUtil.java](#) 和 [LiveSignUtil.java](#) 都包含在下载文件中。

强烈建议您使用[直播Java SDK](#)完成API的功能对接，直播Java SDK 对API调用逻辑、异常处理、数据签名、HTTP请求线程池进行了统一封装和优化。

```

private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(InteractionQuestionTest.class);

/**
 * 查询频道提问记录
 * @throws IOException
 */
@Test
public void testGetQuestionList() throws IOException, NoSuchAlgorithmException {
    //公共参数,填写自己的实际参数
    String appId = super.appId;
    String appSecret = super.appSecret;
    String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis());

    //业务参数
    String channelId = "2191569";
    String url = "http://api.polyv.net/live/v2/chat/"+channelId+"/getQuestion";
    Integer begin = 0;
    Integer end = 1;

    //http 调用逻辑
    Map<String,String> requestMap = new HashMap<>();
    requestMap.put("appId", appId);
    requestMap.put("timestamp",timestamp);
    requestMap.put("begin",begin.toString());
    requestMap.put("end",end.toString());
    requestMap.put("sign",LiveSignUtil.getSign(requestMap, appSecret));
    String response = HttpUtil.get(url, requestMap);
    log.info("测试查询频道提问记录接口返回值: {}",response);
}

```

响应示例

系统全局错误说明详见[全局错误说明](#)

成功示例

```

{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "",
  "data": [
    {
      "id": "ef523640-855c-11eb-ac86-91e249016089",
      "user": {
        "nick": "卉",
        "pic":
"https://thirdwx.qlogo.cn/mmopen/vi_32/3lMXVJoLMLJibnkFuA231yqj5MOQufhW5ATvHuB8byssutficHKU0u7OMx5OQgg9WNVuHf44AXfbAMMAZejuYFTg/132",
        "userId": "ovt19t_RxnrTdqkXqkT5Q5lntp2A",
        "sessionId": null,
        "userType": "student",
        "banned": false,
        "channelId": null
      },
      "content": "很长的提问",
      "time": 1615791976356,
      "s_userId": null,
      "event": "S_QUESTION",
      "sourceType": null
    },
    {
      "id": "e9090520-855c-11eb-ac86-91e249016089",
      "user": {
        "nick": "卉",
        "pic":
"https://thirdwx.qlogo.cn/mmopen/vi_32/3lMXVJoLMLJibnkFuA231yqj5MOQufhW5ATvHuB8byssutficHKU0u7OMx5OQgg9WNVuHf44AXfbAMMAZejuYFTg/132",
        "userId": "ovt19t_RxnrTdqkXqkT5Q5lntp2A",
        "sessionId": null,
        "userType": "student",
        "banned": false,
        "channelId": null
      },
      "content": "提问",
      "time": 1615791965810,
      "s_userId": null,
      "event": "S_QUESTION",
      "sourceType": null
    }
  ]
}

```

异常示例

```
{  
  "code": 400,  
  "status": "error",  
  "message": "invalid signature.",  
  "data": ""  
}
```