

查询频道中奖记录

接口描述

- 1、通过抽奖ID获取频道的单场抽奖的中奖用户列表

2、接口支持https协议

接口URL

http://api.polyv.net/live/v3/channel/lottery/get-winner-detail

在线API调用

请求方式

GET

接口约束

1、接口同时支持HTTP 、HTTPS ， 建议使用HTTPS 确保接口安全， 接口调用有频率限制， [详细请查看](#)

请求参数描述

参数名	必选	类型	说明
appId	true	String	账号appId【详见 获取密钥 】
timestamp	true	Long	当前13位毫秒级时间戳，3分钟内有效

参数名	必选	类型	说明
sign	true	String	签名，为32位大写的MD5值，生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
channelId	true	String	频道号
lotteryId	true	String	抽奖ID，该参数获取自【 查询频道抽奖记录 】
page	false	Integer	查询的页数，默认为1
limit	false	Integer	查询的每页大小，默认为10

示例

```
http://api.polyv.net/live/v3/channel/lottery/get-winner-detail?
appId=fr1r1zazn3&sign=A53A9A7DB3B88442E3F433F8219C1029&channelId=2191532&timestamp=1621844963404&lotteryId=fwqs1
2puef
```

响应参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	响应状态码，200为成功返回，非200为失败【详见 全局错误说明 】
status	String	响应状态文本信息
message	String	响应描述信息，当code为400或者500的时候，辅助描述错误原因
data	Object	中间记录的分页结果，错误时返回空【详见 data字段说明 】

data字段说明

参数名	类型	说明
pageSize	Integer	当前数据页数
pageNumber	Integer	当前的页数
totalItems	Integer	总记录数
contents	Array	中间记录列表 抽奖记录列表 【详见 contents字段说明 】
firstPage	Boolean	是否为第一页，值为：true/false
lastPage	Boolean	是否为最后一页，值为：true/false
nextPageNumber	Integer	下一页编号
prePageNumber	Integer	上一页编号
totalPages	Integer	总页数
startRow	Integer	当前页第一条记录在总记录中的位置
endRow	Integer	当前页最后一个记录在总记录中的位置
limit	Integer	当前页记录个数
offset	Integer	分页数据游标

contents字段说明

参数名	类型	说明
recordId	String	中奖记录ID
channelId	String	频道号
sessionId	String	抽奖时的直播场次ID
lotteryId	String	抽奖ID
viewerId	String	中奖用户ID

参数名	类型	说明
viewerName	String	中奖用户昵称
winnerCode	String	中奖码
prize	String	奖品名称
name	String	中奖人姓名
telephone	String	手机号
createdTime	Long	中奖时间
lastModified	Long	更新时间
address	String	中奖人地址
param4	String	自定义参数
param5	String	自定义参数
userId	String	账号Id
thumbnail	String	奖品图片
ext	String	json 格式的字符串,表示中奖记录的 额外拓展信息，对应模型类： WinnerRecordModelExt字段说明

WinnerRecordModelExt字段说明

说明：中奖记录的拓展信息

字段	类型及范围	说明
receiveInfo	Array	领奖人需要填写的兑奖信息，对应模型类： ReceiveInfoFieldModel字段说明

ReceiveInfoFieldModel字段说明

说明：中奖记录填写的领奖信息

字段	类型	说明
field	String	填写的字段名
value	String	填写的字段值

Java请求示例

快速接入基础代码请[下载相关依赖源码](#)，[点击下载源代码](#)，下载后加入到自己的源码工程中即可。测试用例中的**HttpUtil.java** 和 **LiveSignUtil.java** 都包含在下载文件中。

强烈建议您使用[直播Java SDK](#)完成API的功能对接，直播Java SDK 对API调用逻辑、异常处理、数据签名、HTTP请求线程池进行了统一封装和优化。

```
private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(LiveInteractionTest.class);

/**
 * 依查询频道场次中奖记录
 * @throws IOException
 */
@Test
public void testGetWinnerDetail() throws IOException, NoSuchAlgorithmException {
    //公共参数,填写自己的实际参数
    String appId=super.appId;
    String appSecret=super.appSecret;
    String userId = super.userId;
    String timestamp=String.valueOf(System.currentTimeMillis());
    //业务参数
    String url = "http://api.polyv.net/live/v3/channel/lottery/get-winner-detail";
    String channelId = "1965681";
    String lotteryId = "fv3hogjmh3";

    //http 调用逻辑
    Map<String,String> requestMap = new HashMap<>();
    requestMap.put("appId", appId);
    requestMap.put("timestamp",timestamp);

    requestMap.put("channelId",channelId);
    requestMap.put("lotteryId",lotteryId);

    requestMap.put("sign",LiveSignUtil.getSign(requestMap, appSecret));
    String response = HttpUtil.get(url,requestMap);
    log.info("测试查询频道场次中奖记录接口返回值: {}",response);
    //do somethings
}
```

响应示例

系统全局错误说明详见[全局错误说明](#)

成功示例

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "",
  "data": {
    "pageSize": 10,
    "pageNumber": 1,
    "totalItems": 1,
    "contents": [{
      "recordId": "b20c0e091d",
      "channelId": 1965681,
      "lotteryId": "fv3hogjmh3",
      "sessionId": "fv3hmq3qml",
      "viewerId": "ovtl9twa7JHyHBBA8QUVjjM4WIs",
      "viewerName": "王勋",
      "winnerCode": "wMpUjVSi",
      "prize": "10元现金红包",
      "name": null,
      "telephone": null,
      "createdTime": 1611127338000,
      "lastModified": 1611127338000,
      "address": null,
      "param4": "oi_ubsz8buJEA8TXdMzPpAxbC0ZI",
      "param5": null,
      "userId": "1b448be323",
      "ext": null
    }],
    "startRow": 1,
    "firstPage": true,
    "lastPage": true,
    "prePageNumber": 1,
    "limit": 1,
    "totalPages": 1,
    "nextPageNumber": 1,
    "endRow": 1,
    "offset": 0
  }
}
```

异常示例

```
{  
  "code": 400,  
  "status": "error",  
  "message": "invalid signature.",  
  "data": ""  
}
```