

信息采集列表

接口描述

- 1、分页查询账号下的信息采集配置列表

2、支持按名称模糊搜索

3、接口支持https协议

接口URL

http://api.polyv.net/live/v4/user/info-collection/form/list

[在线API调用](#)

请求方式

GET

接口约束

1、接口同时支持HTTP 、HTTPS ， 建议使用HTTPS 确保接口安全， 接口调用有频率限制， [详细请查看](#)

请求参数描述

参数名	必选	类型	说明
appId	true	String	账号appId【详见 获取密钥 】
timestamp	true	Long	当前13位毫秒级时间戳，3分钟内有效

参数名	必选	类型	说明
sign	true	String	签名，为32位大写的MD5值，生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
pageNumber	false	Integer	查询的页数，默认为1
pageSize	false	Integer	查询的每页大小，默认为10
keyword	false	String	按信息采集名称模糊搜索

示例

```
http://api.polyv.net/live/v4/user/info-collection/form/list?
appId=xxx&sign=xxx&timestamp=xxx&pageNumber=1&pageSize=10
```

响应参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	响应状态码，200为成功返回，非200为失败【详见 全局错误说明 】
status	String	响应状态文本信息
message	String	响应描述信息，当code为400或者500的时候，辅助描述错误原因
data	Object	分页对象【详见 data字段说明 】

data字段说明

参数名	类型	说明
pageNumber	Integer	当前页码
pageSize	Integer	每页条数
totalItems	Long	总条数
totalPages	Integer	总页数
contents	Array	信息采集列表 【详见 contents字段说明 】

contents字段说明

参数名	类型	说明
formId	Long	表单ID
formName	String	信息采集名称
isDefault	String	是否系统默认「收货信息」表单 Y： 是（列表置顶） N： 否
creatorId	String	创建者账号ID（子账号或主账号；系统默认表单为空）
creatorName	String	创建者名称：主账号→「主账号」，子账号→子账号用户名；系统默认表单为空
bindingCount	Integer	生效中的业务关联数
totalSubmitter	Integer	已提交人数
createdTime	String	创建时间
lastModified	String	最后修改时间

Java请求示例

快速接入基础代码请[下载相关依赖源码](#)，[点击下载源代码](#)，下载后加入到自己的源码工程中即可。测试用例中的[HttpUtil.java](#) 和 [LiveSignUtil.java](#) 都包含在下载文件中。

强烈建议您使用[直播Java SDK](#)完成API的功能对接，直播Java SDK 对API调用逻辑、异常处理、数据签名、HTTP请求线程池进行了统一封装和优化。

```
private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(LiveInteractionTest.class);
/**
 * 信息采集列表
 * @throws IOException
 */
@Test
public void testListInfoCollection() throws IOException, NoSuchAlgorithmException {
    //公共参数,填写自己的实际参数
    String appId=super.appId;
    String appSecret=super.appSecret;
    String timestamp=String.valueOf(System.currentTimeMillis());
    //业务参数
    String url = "http://api.polyv.net/live/v4/user/info-collection/form/list";

    //http 调用逻辑
    Map<String,String> requestMap = new HashMap<>();
    requestMap.put("appId", appId);
    requestMap.put("timestamp",timestamp);
    requestMap.put("pageNumber","1");
    requestMap.put("pageSize","10");
    requestMap.put("sign",LiveSignUtil.getSign(requestMap, appSecret));
    String response = HttpUtil.get(url,requestMap);

    log.info("测试信息采集列表接口返回值: {}",response);
    //do somethings
}
```

响应示例

系统全局错误说明详见[全局错误说明](#)

成功示例

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "",
  "data": {
    "pageNumber": 1,
    "pageSize": 10,
    "totalItems": 2,
    "totalPages": 1,
    "contents": [
      {
        "formId": 48,
        "formName": "收货信息",
        "isDefault": "Y",
        "creatorId": "",
        "creatorName": "",
        "bindingCount": 0,
        "totalSubmitter": 0,
        "createdTime": "2026-07-01 10:00:00",
        "lastModified": "2026-07-01 10:00:00"
      },
      {
        "formId": 52,
        "formName": "问卷调研",
        "isDefault": "N",
        "creatorId": "e0f1a2b3c4",
        "creatorName": "主账号",
        "bindingCount": 1,
        "totalSubmitter": 5,
        "createdTime": "2026-07-01 11:00:00",
        "lastModified": "2026-07-01 12:00:00"
      }
    ]
  }
}
```

异常示例

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "invalid signature.",
  "data": ""
}
```