

信息采集用户提交记录

接口描述

- 1、分页查询某个信息采集的观众提交记录

2、属于信息采集详情的一部分

3、接口支持https协议

接口URL

http://api.polyv.net/live/v4/user/info-collection/submission/list

在线API调用

请求方式

GET

接口约束

- 1、接口同时支持HTTP 、HTTPS ， 建议使用HTTPS 确保接口安全， 接口调用有频率限制， [详细请查看](#)

请求参数描述

参数名	必选	类型	说明
appId	true	String	账号appId【详见 获取密钥 】
timestamp	true	Long	当前13位毫秒级时间戳，3分钟内有效

参数名	必选	类型	说明
sign	true	String	签名，为32位大写的MD5值，生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
formId	true	Long	表单ID，须归属当前账号
keyword	false	String	按提交内容搜索
pageNumber	false	Integer	查询的页数，默认为1
pageSize	false	Integer	查询的每页大小，默认为10

示例

```
http://api.polyv.net/live/v4/user/info-collection/submission/list?
appId=xxx&sign=xxx&timestamp=xxx&formId=52&pageNumber=1&pageSize=10
```

响应参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	响应状态码，200为成功返回，非200为失败【详见 全局错误说明 】
status	String	响应状态文本信息
message	String	响应描述信息，当code为400或者500的时候，辅助描述错误原因
data	Object	分页对象【详见 data字段说明 】

data字段说明

参数名	类型	说明
pageNumber	Integer	当前页码
pageSize	Integer	每页条数
totalItems	Long	总条数
totalPages	Integer	总页数
contents	Array	提交记录列表 【详见 contents 字段说明】

contents字段说明

参数名	类型	说明
submissionId	Long	提交记录ID
formId	Long	表单ID
bindingId	Long	关联记录ID
viewerId	String	观众ID
name	String	姓名（表单含姓名字段时）
mobile	String	手机号（表单含手机号字段时）
email	String	邮箱（表单含邮箱字段时）
viewerNickName	String	提交者昵称快照
viewerAvatar	String	提交者头像快照
fieldData	String	全部字段值JSON，形如 <code>{fieldKey: 值}</code> ，key对应表单详情fields的fieldKey
privacyChecked	String	已勾选隐私声明ID的JSON数组
createTime	String	提交时间

编辑表单新增字段后，历史提交记录的 fieldData 中缺该字段的 key，取值时可展示「-」。

Java请求示例

快速接入基础代码请[下载相关依赖源码](#)，[点击下载源代码](#)，下载后加入到自己的源码工程中即可。测试用例中的HttpUtil.java 和 LiveSignUtil.java 都包含在下载文件中。

强烈建议您使用[直播Java SDK](#)完成API的功能对接，直播Java SDK 对API调用逻辑、异常处理、数据签名、HTTP请求线程池进行了统一封装和优化。

```
private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(LiveInteractionTest.class);
/**
 * 信息采集用户提交记录
 * @throws IOException
 */
@Test
public void testListInfoCollectionSubmission() throws IOException, NoSuchAlgorithmException {
    //公共参数,填写自己的实际参数
    String appId=super.appId;
    String appSecret=super.appSecret;
    String timestamp=String.valueOf(System.currentTimeMillis());
    //业务参数
    String formId = "52";
    String url = "http://api.polyv.net/live/v4/user/info-collection/submission/list";

    //http 调用逻辑
    Map<String,String> requestMap = new HashMap<>();
    requestMap.put("appId", appId);
    requestMap.put("timestamp",timestamp);
    requestMap.put("formId",formId);
    requestMap.put("pageNumber","1");
    requestMap.put("pageSize","10");
    requestMap.put("sign",LiveSignUtil.getSign(requestMap, appSecret));
    String response = HttpUtil.get(url,requestMap);

    log.info("测试信息采集用户提交记录接口返回值: {}",response);
    //do somethings
}
```

响应示例

系统全局错误说明详见[全局错误说明](#)

成功示例

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "",
  "data": {
    "pageNumber": 1,
    "pageSize": 10,
    "totalItems": 1,
    "totalPages": 1,
    "contents": [
      {
        "submissionId": 9001,
        "formId": 52,
        "bindingId": 88,
        "viewerId": "2_x3x8740mh7zo5i5w0or9z737s1a3g7my",
        "name": "张三",
        "mobile": "13800000000",
        "email": "",
        "viewerNickName": "小张",
        "viewerAvatar": "https://example.com/avatar.png",
        "fieldData": "{\"name_a1b2c3\":\"张三\\\", \"mobile_d4e5f6\":\"13800000000\\\"}\",",
        "privacyChecked": "[ ]",
        "createTime": "2026-07-01 13:00:00"
      }
    ]
  }
}
```

异常示例

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "invalid signature.",
  "data": ""
}
```