

查询频道答题卡列表

接口描述

- 1、获取频道的答题卡列表

2、接口支持https协议

接口URL

http://api.polyv.net/live/v3/channel/interact/question/list-question

[在线API调用](#)

请求方式

GET

接口约束

1、接口同时支持HTTP 、HTTPS ， 建议使用HTTPS 确保接口安全， 接口调用有频率限制， [详细请查看](#)

请求参数描述

参数名	必选	类型	说明
appId	true	String	账号appId【详见 获取密钥 】
timestamp	true	Long	当前13位毫秒级时间戳， 3分钟内有效

参数名	必选	类型	说明
sign	true	String	签名，为32位大写的MD5值，生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
channelId	true	String	频道号

示例

```
https://api.polyv.net/live/v3/channel/interact/question/list-question?
appId=frlr1zazn3&sign=21914C8E80403BF527F6061DD79DAE47&channelId=1965681&timestamp=1621843841035
```

响应参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	响应状态码，200为成功返回，非200为失败【详见 全局错误说明 】
status	String	响应状态文本信息
message	String	响应描述信息，当code为400或者500的时候，辅助描述错误原因
data	Object	成功响应时为答题卡列表信息【详见 data字段说明 】

data字段说明

参数名	类型	说明
templateId	String	默认题库模板ID
list	Array	查询的结果列表【详见 Question字段说明 】

Question字段说明

参数名	类型	说明
questionId	String	答题卡ID
channelId	String	频道号
userId	String	用户ID
name	String	答题卡名称
type	String	类型：R单选, C多选, S评分, V投票
itemType	Integer	类型: 0答题卡, 1问答
answer	String	答案
option1 - option15	String	答题卡选项
tips1 - tips5	String	评分类型提示信息
status	String	状态：draft草稿, send已发送, delete已删除
times	Integer	答题卡发送次数
createdTime	Long	创建时间，13位毫秒级时间戳
lastModified	Long	答题卡最后修改时间，13位毫秒级时间戳

Java请求示例

快速接入基础代码请[下载相关依赖源码](#)， [点击下载源代码](#) ,下载后加入到自己的源码工程中即可。测试用例中的**HttpUtil.java** 和 **LiveSignUtil.java** 都包含在下载文件中。

强烈建议您使用[直播Java SDK](#)完成API的功能对接，直播Java SDK 对API调用逻辑、异常处理、数据签名、HTTP请求线程池进行了统一封装和优化。

```

private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(LiveInteractionTest.class);

/**
 * 查询频道答题卡列表
 * @throws IOException
 */
@Test
public void testListQuestion() throws IOException, NoSuchAlgorithmException {
    //公共参数,填写自己的实际参数
    String appId=super.appId;
    String appSecret=super.appSecret;
    String timestamp=String.valueOf(System.currentTimeMillis());
    //业务参数
    String channelId = "4760542";
    String url = "http://api.polyv.net/live/v3/channel/interact/question/list-question";

    //http 调用逻辑
    Map<String,String> requestMap = new HashMap<>();
    requestMap.put("appId", appId);
    requestMap.put("timestamp",timestamp);
    requestMap.put("channelId",channelId);
    requestMap.put("sign",LiveSignUtil.getSign(requestMap, appSecret));
    String response = HttpUtil.get(url,requestMap);
    log.info("测试查询频道答题卡列表接口返回值: {}",response);
    //do somethings
}

```

响应示例

系统全局错误说明详见[全局错误说明](#)

成功示例

```

{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "",
  "data": {
    "templateId": "gv0jmmcqdh",
    "list": [
      {
        "questionId": "gv011fu5ox",
        "channelId": 4760542,
        "userId": "cf7f07e096",
        "name": "API题目",
        "type": "R",
        "option1": "正确",
        "option2": "错误1",
        "option3": null,
        "option4": null,
        "option5": null,
        "createdTime": null,
        "lastModified": 1712461149000,
        "answer": "A",
        "note": null,
        "templateId": "gv0jmmcqdh",
        "status": "send",
        "times": 1,
        "tips1": null,
        "tips2": null,
        "tips3": null,
        "tips4": null,
        "tips5": null,
        "required": null,
        "scoreEnabled": null,
        "option6": null,
        "option7": null,
        "option8": null,
        "option9": null,
        "option10": null,
        "score": null,
        "itemType": 0,
        "option11": null,
        "option12": null,
        "option13": null,
        "option14": null,
        "option15": null
      }
    ]
  }
}

```

异常示例

```
{  
  "code": 400,  
  "status": "error",  
  "message": "invalid signature.",  
  "data": ""  
}
```