

# 停止答题卡

## 接口描述

- 1、停止答题卡

2、接口支持https协议

## 接口URL

http://api.polyv.net/live/v4/channel/question/stop

## 请求方式

POST

## 接口约束

1、接口同时支持HTTP 、HTTPS ， 建议使用HTTPS 确保接口安全，接口调用有频率限制，[详细请查看](#) 2、若参数不正确则会响应400异常

## 请求参数描述

| 参数名       | 必选   | 类型     | 说明                                |
|-----------|------|--------|-----------------------------------|
| appId     | true | String | 账号appId【详见 <a href="#">获取密钥</a> 】 |
| timestamp | true | Long   | 当前13位毫秒级时间戳，3分钟内有效                |

| 参数名        | 必选   | 类型      | 说明                                                                                                                        |
|------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sign       | true | String  | 签名，为32位大写的MD5值，生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 <a href="#">签名生成规则</a> 】 |
| channelId  | true | Integer | 频道号                                                                                                                       |
| questionId | true | String  | 答题卡ID                                                                                                                     |

## 示例

```
http://api.polyv.net/live/v4/channel/question/stop?
channelId=4760542&questionId=gV0uf9s5v7&timestamp=1712480998000&appId=fso8gzbXlr&sign=72BA87A7BB04EC47C209AAC10D4BC103
```

## 响应描述

| 参数名       | 类型      | 说明                                           |
|-----------|---------|----------------------------------------------|
| code      | Integer | 状态码，与 http 状态码相同，用于确定基本的响应状态                 |
| status    | String  | 响应结果，由业务决定，成功返回success，失败返回error             |
| success   | Boolean | 是否成功响应                                       |
| requestId | String  | 请求ID，每次请求生成的唯一的UUID，仅可用于排查、调试，不应该和业务挂上钩      |
| error     | Object  | 状态码非200时的错误信息【详见 <a href="#">Error字段描述</a> 】 |
| data      | Object  | 响应详细信息【详见 <a href="#">data字段说明</a> 】         |

## Error响应描述

| 参数名  | 类型      | 说明                   |
|------|---------|----------------------|
| code | Integer | 错误代码，用于确定具体的错误原因     |
| desc | String  | 错误描述，与 error.code 对应 |

## data响应描述

| 参数名            | 类型      | 说明                       |
|----------------|---------|--------------------------|
| answer         | String  | 正确答案                     |
| type           | String  | 答题卡类型：R单选, C多选, S评分, V投票 |
| itemType       | Integer | 类型: 0答题卡, 1问答            |
| total          | Long    | 答题总人数                    |
| rightUserCount | Long    | 回答正确人数                   |
| faultUserCount | Long    | 回答错误人数                   |
| singleResult   | List    | 各个选项选择人数                 |

## Java请求示例

快速接入基础代码请[下载相关依赖源码](#)， [点击下载源代码](#) ,下载后加入到自己的源码工程中即可。测试用例中的**HttpUtil.java** 和 **LiveSignUtil.java** 都包含在下载文件中。

强烈建议您使用[直播Java SDK](#)完成API的功能对接，直播Java SDK 对API调用逻辑、异常处理、数据签名、HTTP请求线程池进行了统一封装和优化。

## 响应示例

系统全局错误说明详见[全局错误说明](#)

## 成功示例

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "requestId": "b8e410f71a9f4246acc9e597ca27be8b.73.17124809986010047",
  "data": {
    "answer": "A",
    "type": "R",
    "itemType": 0,
    "total": 1,
    "rightUserCount": 1,
    "faultUserCount": 0,
    "singleResult": [
      1,
      0
    ]
  },
  "success": true
}
```

## 异常示例

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "requestId": "d310b70bc329403f87f77f9203d50f89.128.16360831552223589",
  "error": {
    "code": 20001,
    "desc": "application not found."
  },
  "success": false
}
```