

删除学员提问客户回调地址

接口描述

删除当前账号下的「学员提问」客户回调配置；删除后，学员提问成功时不再向原 URL POST 通知。删除成功后清除对应 Redis 缓存。多次删除同一账号为幂等（无记录时亦返回成功）。接口支持 HTTPS 协议。

接口URL

https://api.polyv.net/live/v5/chat/redirect/channel/student-question-webhook/delete

请求方式

POST

接口约束

- 1、接口同时支持 HTTP、HTTPS，建议使用 HTTPS。
- 3、** roomId ** 与其它 v5 配置类接口一致写入请求体，用于校验频道归属；与 post、get（可选 query）行为对齐，避免环境差异。

请求参数描述

参数名	必选	类型	说明
appId	true	String	账号appId【详见 获取密钥 】
timestamp	true	Long	当前13位毫秒级时间戳，3分钟内有效

参数名	必选	类型	说明
sign	true	String	签名，为32位大写的MD5值, 生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
roomId	true	String	频道号，用于校验该频道是否属于当前账号

示例

请求体 JSON：

```
{
  "roomId": "412738"
}
```

响应体 JSON（成功）：

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "删除成功",
  "data": ""
}
```

响应参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	200 表示处理完成（含幂等无记录）
status	String	success / error
message	String	如「删除成功」
data	String	成功时多为空字符串

异常示例

未传 `roomId` 导致无法通过频道校验时，可能返回：

```
{
  "code": 400,
  "status": "fail",
  "message": "roomId非法"
}
```

未传 `x-auth-user-id`：

```
{
  "code": 400,
  "status": "fail",
  "message": "accountId is required"
}
```

服务端异常：

```
{
  "code": 500,
  "status": "error",
  "message": "unknown error"
}
```

（具体 `message` 以实际为准。）