

查询学员提问客户回调地址

接口描述

查询当前账号已配置的「学员提问」客户回调 URL；若从未配置或已删除，则 `data.callbackUrl` 为空字符串。读取路径带 Redis 缓存（未命中时回源 MySQL 并写入缓存，过期时间 1 天）。接口支持 HTTPS 协议。

接口URL

https://api.polyv.net/live/v5/chat/redirect/channel/student-question-webhook/get

请求方式

GET

接口约束

- 1、接口同时支持 HTTP、HTTPS，建议使用 HTTPS。
- 3、** `roomId` (query) 可选**：不传时，中间件对 `roomId` 不做归属校验；若传入，则须为该账号下合法频道号，与 `post/delete` 一致，便于与其它 v5 接口统一传参习惯。

请求参数描述

参数名	必选	类型	说明
appId	true	String	账号appId【详见 获取密钥 】
timestamp	true	Long	当前13位毫秒级时间戳，3分钟内有效

参数名	必选	类型	说明
sign	true	String	签名，为32位大写的MD5值, 生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
roomId	false	String	可选；传入时须为该账号下合法频道号

示例

请求示例（带可选 roomId）：

```
GET https://api.polyv.net/live/v5/chat/redirect/channel/student-question-webhook/get?roomId=412738
```

响应体 JSON（已配置）：

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "",
  "data": {
    "callbackUrl": "https://your-server.example.com/api/polyv/student-question"
  }
}
```

响应体 JSON（未配置）：

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "",
  "data": {
    "callbackUrl": ""
  }
}
```

响应参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	200 成功；500 多为查询异常
status	String	success / error
message	String	成功时多为空字符串
data	Object	含 callbackUrl （string，未配置时为 ""）

异常示例

未传 x-auth-user-id：

```
{
  "code": 400,
  "status": "fail",
  "message": "accountId is required"
}
```

传入的 roomId 与账号不匹配：

```
{
  "code": 400,
  "status": "fail",
  "message": "roomId非法"
}
```

服务端异常：

```
{
  "code": 500,
  "status": "error",
  "message": "unknown error"
}
```

（具体 message 以实际为准。）