

保利威账号注册-渠道使用

接口描述

- 1、给渠道提供保利威账号注册接口。

2、接口支持https协议

接口URL

http://api.polyv.net/live/v4/root/user/register

请求方式

POST

接口约束

- 1、接口同时支持HTTP 、HTTPS ， 建议使用HTTPS 确保接口安全，接口调用有频率限制，[详细请查看](#)

请求参数描述

参数名	必选	类型	说明
appId	true	String	企业级appId，由保利威提供
timestamp	true	Long	当前13位毫秒级时间戳，3分钟内有效
sign	true	String	签名，其中appSecret为企业级appSecret，由保利威提供，为32位大写的MD5值【详见 签名生成规则 】
company	true	String	公司名称，最大长度32

参数名	必选	类型	说明
mobile	true	Integer	手机号，最大长度11
contact	true	String	联系人，最大长度12
email	true	String	邮箱，作为保利威登录账号，同一邮箱不能重复注册

示例

```
http://api.polyv.net/live/v4/root/user/register?company=测试&mobile=17600000000&contact=王测试103&email=wangtest103@polyv.net&appId=idjkeydaex&timestamp=1641463824000&sign=690F1DB9678A1D82495BB187F82BC6D8
```

响应参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	状态码，与 http 状态码相同，用于确定基本的响应状态
status	String	响应结果，由业务决定，成功返回success，失败返回error
success	Boolean	是否成功响应
requestId	String	请求ID，每次请求生成的唯一的UUID，仅可用于排查、调试，不应该和业务挂上钩
data	Boolean	请求响应对象【详见 Data参数描述 】
error	Object	错误信息【详见 Error参数描述 】

Data参数描述

参数名	类型	说明
userId	String	保利威后台userId
password	String	保利威后台登录密码


参数名	类型	说明
appId	String	保利威后台appId
appSecret	String	保利威后台appSecret，请妥善保管，该字段涉及账号安全

Error参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	错误代码，用于确定具体的错误原因
desc	String	错误描述，与 error.code 对应

Java请求示例

快速接入基础代码请[下载相关依赖源码](#)，[点击下载源代码](#) ,下载后加入到自己的源码工程中即可。测试用例中的**HttpUtil.java** 和 **LiveSignUtil.java** 都包含在下载文件中。



响应示例

系统全局错误说明详见[全局错误说明](#)

成功示例

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "requestId": "847f0716fa76461baf8979aaa4415dc3.67.16342672396023837",
  "data": {
    "userId": "g5lvig1qv6",
    "password": "dfs34v",
    "appId": "g5lvijo2ef",
    "appSecret": "4dd3f125fc43413fb7bc0121bbe33358"
  },
  "success": true
}
```

异常示例

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "requestId": "4081dbac03e6441e8bdd301d8feee5a2.124.16360831818611581",
  "error": {
    "code": 20001,
    "desc": "application not found."
  },
  "success": false
}
```