

创建集团分帐号

接口描述

- 1、创建集团分帐号

2、(timestamp, appId) 参与sign签名, 并和sign一起通过url传递, 请求体参数不参与签名, 通过post请求体传递【请设置请求头contentType:application/json】

3、接口支持https协议

接口URL

http://api.polyv.net/live/v4/group/user/isolation/create

请求方式

POST

接口约束

- 1、接口同时支持HTTP 、HTTPS , 建议使用HTTPS 确保接口安全, 接口调用有频率限制, [详细请查看](#)
- 2、集团账号接口计算签名请使用集团主账号的appId、appSecret
- 3、分账号用量计费套餐跟随集团主账号, 分钟数计费只能分配分钟数, 并发计费只能分配并发数

请求参数描述

参数名	必选	类型	说明
appId	true	String	集团主账号appId
timestamp	true	Long	当前13位毫秒级时间戳, 3分钟内有效

参数名	必选	类型	说明
sign	true	String	签名，为32位大写的MD5值，生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】

请求体参数描述

参数名	必选	类型	说明
email	true	String	邮箱
password	true	String	密码，需要同时包含数字、英文，长度8~32位
contacts	false	String	联系人
phone	false	String	手机号码，手机号不能绑定超过3个邮箱
maxChannels	false	Integer	最多可创建频道数量
minutes	false	Integer	分钟数，主账号为分钟数计费，该用量值必填
concurrent	false	Integer	并发数，主账号为并发计费，该用量值必填
balance	false	Float	金额，不能小于0
memo	false	String	备注，50字符长度
expireType	false	String	到期时间类型 group：跟随主账号 custom：自定义
expireDate	false	String	账号过期时间，格式MMMMYYDD，如20220428

参数名	必选	类型	说明
remainFlow	false	Integer	点播流量，单位G，默认不分配
remainSpace	false	Integer	点播空间，单位G，默认不分配

示例

```
http://api.polyv.net/live/v4/group/user/isolation/create?
appId=ga1ayl6dh2&timestamp=1659661189000&sign=FADA4FF2C43FB250990BF3EC1BCEA32B
```

请求体参数

```
{
  "email": "polyv111@polyv.net",
  "password": "polyv111",
  "minutes": 100,
  "remainSpace":100
}
```

响应参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	状态码，与 http 状态码相同，用于确定基本的响应状态
status	String	响应结果，由业务决定，成功返回 success，失败返回error
success	Boolean	是否成功响应
requestId	String	请求ID，每次请求生成的唯一的 UUID，仅可用于排查、调试，不应该和业务挂上钩
error	Object	状态码非200时的错误信息【详见 Error字段描述 】
data	Object	【详见 data字段说明 】

Error参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	错误代码，用于确定具体的错误原因
desc	String	错误描述，与 error.code 对应

Data参数描述

参数名	类型	说明
appId	String	应用ID
appSecret	String	应用Secret
userId	String	用户全局ID

Java请求示例

响应示例

系统全局错误说明详见[全局错误说明](#)

成功示例

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "requestId": "c7e83b9751fa4bfe9f57ba45494c147a.57.16529371726540445",
  "data": {
    "appId": "xxxxx",
    "appSecret": "xxxxxxxxxxxxx",
    "userId": "xxxxxx"
  },
  "success": true
}
```

异常示例

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "error": {
    "code": 10003,
    "desc": "时间戳过期"
  },
  "success": false
}
```