

查询隔离区列表

接口描述

1、查询隔离区ID下面所有分账号
2、接口支持https协议

接口URL

请求方式

GET

接口约束

- 1、接口同时支持HTTP 、HTTPS ， 建议使用HTTPS 确保接口安全， 接口调用有频率限制， [详细请查看](#)
- 2、集团账号接口计算签名请使用集团主账号的appld、appSecret

请求参数描述

参数名	必选	类型	说明
appld	true	String	集团主账号appld
timestamp	true	Long	当前13位毫秒级时间戳， 3分钟内有效

参数名	必选	类型	说明
sign	true	String	签名，为32位大写的MD5值，生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
isolationId	true	String	隔离区ID，使用创建账号返回的【用户全局ID】，即userId 隔离区ID不能跨集团账号使用

示例

--

响应参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	状态码，与 http 状态码相同，用于确定基本的响应状态
status	String	响应结果，由业务决定，成功返回success，失败返回error
success	Boolean	是否成功响应
requestId	String	请求ID，每次请求生成的唯一的UUID，仅可用于排查、调试，不应该和业务挂上钩
error	Object	状态码非200时的错误信息【详见 Error字段描述 】
data	Object	【详见 data字段说明 】

Error参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	错误代码，用于确定具体的错误原因
desc	String	错误描述，与 error.code 对应

Data参数描述

参数名	类型	说明
userId	String	用户全局ID
email	String	邮箱
password	String	密码，需要同时包含数字、英文，长度8~32位
contacts	String	联系人
phone	String	手机号码，手机号不能绑定超过3个邮箱
maxChannels	Integer	最多可创建频道数量
minutes	Integer	分钟数，主账号为分钟数计费，该用量值必填
concurrent	Integer	并发数，主账号为并发计费，该用量值必填
balance	Float	金额，不能小于0
memo	String	备注，50字符长度
expireType	String	到期时间类型 group：跟随主账号 custom：自定义
expireDate	String	账号过期时间，格式MMMMYYDD，如20220428
remainFlow	Integer	点播流量，单位G，默认分配100G

参数名	类型	说明
remainSpace	Integer	点播空间，单位G，默认分配100G

Java请求示例

响应示例

系统全局错误说明详见[全局错误说明](#)

成功示例

异常示例

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "error": {
    "code": 10003,
    "desc": "时间戳过期"
  },
  "success": false
}
```