

分页查询邀请海报邀请数据

接口描述

- 1、分页查询邀请海报邀请数据

2、接口支持https协议

接口URL

http://api.polyv.net/live/v4/statistics/inviter-poster/list

请求方式

GET

接口约束

1、接口同时支持HTTP 、HTTPS ， 建议使用HTTPS 确保接口安全，接口调用有频率限制，[详细请查看](#)

请求参数描述

参数名	必选	类型	说明
appId	true	String	账号appId【详见 获取密钥 】
timestamp	true	Long	当前13位毫秒级时间戳，3分钟内有效

参数名	必选	类型	说明
sign	true	String	签名，为32位大写的MD5值, 生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
channelId	true	String	频道号
pageNumber	false	Integer	页数默认为1
pageSize	false	Integer	每页显示的数据条数，默认每页显示10条数据
startTime	false	Long	受邀开始时间，支持到时分秒，13位毫秒级时间戳
endTime	false	Long	受邀结束时间，支持到时分秒，13位毫秒级时间戳

示例

--

响应参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	状态码，与 http 状态码相同，用于确定基本的响应状态
status	String	响应结果，由业务决定，成功返回success，失败返回error
success	Boolean	是否成功响应

参数名	类型	说明
requestId	String	请求ID，每次请求生成的唯一的UUID，仅可用于排查、调试，不应该和业务挂上钩
error	Object	状态码非200时的错误信息【详见 Error字段描述 】
data	Object	【详见 data字段说明 】

Error参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	错误代码，用于确定具体的错误原因
desc	String	错误描述，与 error.code 对应

Data参数描述

参数名	类型	说明
pageNumber	Integer	当前页码
pageSize	Integer	每页数据量
totalPages	Long	页面总数
totalItems	Long	总数据量
contents	Array	当前页内容【详见 contents字段说明 】

Contents参数描述

参数名	类型	说明
openId	String	邀请人微信openId
viewerId	String	邀请人Id

参数名	类型	说明
nickname	String	邀请人昵称
createdTime	Long	邀请海报生成时间，13位毫秒级时间戳
receiverOpenId	String	受邀人微信openId
receiverViewerId	String	受邀人Id
receiverNickname	String	受邀人昵称
receiverTime	Long	受邀时间，13位毫秒级时间戳
param4	String	用户自定义参数param4
param5	String	用户自定义参数param5

Java请求示例

快速接入基础代码请[下载相关依赖源码](#)，[点击下载源代码](#) ,下载后加入到自己的源码工程中即可。测试用例中的**HttpUtil.java** 和 **LiveSignUtil.java** 都包含在下载文件中。

响应示例

系统全局错误说明详见[全局错误说明](#)

成功示例

异常示例

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "error": {
    "code": 10003,
    "desc": "时间戳过期"
  },
  "success": false
}
```