

查询数字人组织

接口描述

- 1、查询数字人关联的组织，最多支持100个数字人ID

2、接口支持https协议

接口URL

http://api.polyv.net/live/v4/ai/digital-human/list-organization

[在线API调用](#)

请求方式

GET

接口约束

1、接口同时支持HTTP 、HTTPS ， 建议使用HTTPS 确保接口安全， 接口调用有频率限制， [详细请查看](#)

请求参数描述

参数名	必选	类型	说明
appId	true	String	账号appId【详见 获取密钥 】
timestamp	true	Long	当前13位毫秒级时间戳， 3分钟内有效

参数名	必选	类型	说明
sign	true	String	签名，为32位大写的MD5值，生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
aiDigitalHumanIds	true	String	数字人ID，多个用英文逗号隔开，最多100个ID

示例

```
http://api.polyv.net/live/v4/ai/digital-human/list-organization?
appId=frlr1zacn3&sign=0F412B15C2DC032517E1D29BD4452C43&timestamp=1630996829815&aiDigitalHumanIds=1,2,3
```

响应参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	响应状态码，200为成功返回，非200为失败
status	String	响应结果，由业务决定，成功返回success，失败返回error
success	Boolean	响应结果，由业务决定，成功返回true，失败返回false
data	List<AIDigitalHumanOrganizationVO>	成功响应时返回频道详细信息【详见 data字段说明 】
error	Object	状态码非200时的错误信息【详见 Error字段说明 】
requestId	String	请求ID，每次请求生成的唯一的UUID，仅可用于排查、调试，不应该和业务挂上钩

Error参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	错误代码，用于确定具体的错误原因
desc	String	错误描述，与 error.code 对应

data参数描述

AlDigitalHumanOrganizationVO

参数名	类型	说明
aiDigitalHumanId	Integer	数字人ID
organizationIds	List<Integer>	组织ID列表
includeChildren	Boolean	是否包含子节点

响应示例

成功示例

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "requestId": "dc7ae621ef8e4f4a8e4976833f1dbbd4.66.16309975070362179",
  "data": [
    {"aiDigitalHumanId":1,"organizationIds":[1,2,3],"includeChildren":true},
    {"aiDigitalHumanId":2,"organizationIds":[3,4,5],"includeChildren":false}
  ],
  "success": true
}
```

异常示例

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "requestId": "d310b70bc329403f87f77f9203d50f89.128.16360828899123425",
  "success": false
}
```