

关联数字人组织

接口描述

- 1、将数字人和组织架构关联，单次请求最多100个数字人，对应子账号

2、接口支持https协议

接口URL

http://api.polyv.net/live/v4/ai/digital-human/set-organizations

[在线API调用](#)

请求方式

POST

接口约束

1、接口同时支持HTTP 、HTTPS ， 建议使用HTTPS 确保接口安全， 接口调用有频率限制， [详细请查看](#)

请求参数描述

参数名	必选	类型	说明
appId	true	String	账号appId【详见 获取密钥 】
timestamp	true	Long	当前13位毫秒级时间戳， 3分钟内有效

参数名	必选	类型	说明
sign	true	String	签名，为32位大写的MD5值，生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】

请求体参数描述

参数名	必选	类型	说明
aiDigitalHumanId	true	Integer	数字人id
organizationIds	true	List<Integer>	组织架构ID，为空则清除关联设置
includeChildren	false	Boolean	是否包含子节点，true-包含，false-不包含(默认)

示例

```
http://api.polyv.net/live/v4/ai/digital-human/set-organizations?
appId=frrlr1zacn3&sign=0F412B15C2DC032517E1D29BD4452C43&timestamp=1630996829815
```

请求体json参数：

```
[
  {"aiDigitalHumanId":1, "organizationIds":[2,3,5], "includeChildren":false},
  {"aiDigitalHumanId":2, "organizationIds":[2,3,9], "includeChildren":true}
]
```

响应参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	响应状态码，200为成功返回，非200为失败
status	String	响应结果，由业务决定，成功返回success，失败返回error
success	Boolean	响应结果，由业务决定，成功返回true，失败返回false
data	Object	成功响应时返回频道详细信息【详见 data字段说明 】
error	Object	状态码非200时的错误信息【详见 Error字段说明 】
requestId	String	请求ID，每次请求生成的唯一的UUID，仅可用于排查、调试，不应该和业务挂上钩

Error参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	错误代码，用于确定具体的错误原因
desc	String	错误描述，与 error.code 对应

data参数描述

参数名	类型	说明
-----	----	----

响应示例

成功示例

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "requestId": "dc7ae621ef8e4f4a8e4976833f1dbbd4.66.16309975070362179",
  "data": {},
  "success": true
}
```

异常示例

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "requestId": "d310b70bc329403f87f77f9203d50f89.128.16360828899123425",
  "success": false
}
```