

删除视频创作任务

接口描述

1、接口支持https协议

接口URL

http://api.polyv.net/live/v4/ai/video-produce/delete

[在线API调用](#)

请求方式

POST

接口约束

1、接口同时支持HTTP 、HTTPS ， 建议使用HTTPS 确保接口安全， 接口调用有频率限制， [详细请查看](#)

URL请求参数描述(用于签名)

参数名	必选	类型	说明
appId	true	String	账号appId【详见 获取密钥 】
timestamp	true	Long	当前13位毫秒级时间戳，3分钟内有效

参数名	必选	类型	说明
sign	true	String	签名，为32位大写的MD5值，生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】

body(application/json) 参数描述

参数名	必选	类型	说明
aiPPTVideoId	true	Long	任务ID, 仅支持删除状态处于20(制作完成),30(制作失败),50(任务过期)的任务

status参数描述

参数值	类型	说明
10	Integer	视频等待制作
15	Integer	视频制作中
20	Integer	视频制作成功
30	Integer	视频制作失败
50	Integer	视频制作任务已过期

示例

```
http://api.polyv.net/live/v4/ai/video-produce/delete?
timestamp=1716107535043&appId=gopl67qi7e&sign=6625340A6017272DF55CD1F5DC42CFCB

{
  "aiPPTVideoId": 1000
}
```

响应参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	响应状态码，200为成功返回，非200为失败
status	String	响应结果，由业务决定，成功返回success，失败返回error
success	Boolean	响应结果，由业务决定，成功返回true，失败返回false
data	Boolean	删除成功响应true, 失败请从error参数中获取详细的失败信息
error	Object	状态码非200时的错误信息【详见 Error字段说明 】
requestId	String	请求ID，每次请求生成的唯一的UUID，仅可用于排查、调试，不应该和业务挂上钩

响应示例

成功示例

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "requestId": "e90aba2c69a24bab894c7f708b853b75.71.17161341126309441",
  "data": true,
  "success": true,
  "error": null
}
```

Error参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	错误代码，用于确定具体的错误原因
desc	String	错误描述，与 error.code 对应