

新增频道优惠券

接口描述

- 1、将平台优惠券添加到频道中

2、接口支持https协议

接口URL

https://api.polyv.net/live/v4/channel/coupon/create

[在线API调用](#)

请求方式

POST

接口约束

1、接口同时支持HTTP 、HTTPS ， 建议使用HTTPS 确保接口安全， 接口调用有频率限制， [详细请查看](#)

请求参数描述

参数名	必选	类型	说明
appId	true	String	账号appId【详见 获取密钥 】
timestamp	true	Long	当前13位毫秒级时间戳，3分钟内有效

参数名	必选	类型	说明
sign	true	String	签名，为32位大写的MD5值，生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】

请求体参数描述

参数名	必选	类型	说明
channelId	true	String	频道ID
couponIds	true	Array	优惠券ID列表，数量范围1-30。 如果包含无效、已添加过的优惠券，会忽略，仅处理正确的优惠券ID。 但如果全部优惠券ID都无效，则会返回失败提示。

示例

```
https://api.polyv.net/live/v4/channel/coupon/create?
appId=fr1r1zazn3&sign=012332FBD8DBCFC068AFCB484A2ADECB&timestamp=1670550787318
```

请求体json参数：

```
{
  "channelId": "123456",
  "couponIds": [
    "caqfi6rqutunvofo5jrqbinswh14p2g",
    "cbbfi6rqutunvofo5jrqbinswh14p2h"
  ]
}
```

响应参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	响应状态码，200为成功返回，非200为失败
status	String	响应结果，由业务决定，成功返回success，失败返回error
success	Boolean	响应结果，由业务决定，成功返回true，失败返回false
data	Boolean	成功返回true
error	Object	状态码非200时的错误信息【详见 Error字段说明 】
requestId	String	请求ID，每次请求生成的唯一的UUID，仅可用于排查、调试，不应该和业务挂上钩

Error参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	错误代码，用于确定具体的错误原因
desc	String	错误描述，与 error.code 对应

响应示例

系统全局错误说明详见[全局错误说明](#)

成功示例

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "requestId": "f9a9577b-cf74-4bf4-96e9-067ea23f1685",
  "data": true,
  "success": true
}
```

异常示例

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "requestId": "d310b70bc329403f87f77f9203d50f89.128.16360831552223589",
  "error": {
    "code": 10003,
    "desc": "时间戳过期"
  },
  "success": false
}
```