

查询频道优惠券列表

接口描述

- 1、查询频道优惠券列表
2、接口支持https协议

接口URL

https://api.polyv.net/live/v4/channel/coupon/list

[在线API调用](#)

请求方式

GET

接口约束

1、接口同时支持HTTP 、HTTPS ， 建议使用HTTPS 确保接口安全， 接口调用有频率限制， [详细请查看](#)

请求参数描述

参数名	必选	类型	说明
appId	true	String	账号appId【详见 获取密钥 】
timestamp	true	Long	当前13位毫秒级时间戳， 3分钟内有效

参数名	必选	类型	说明
sign	true	String	签名，为32位大写的MD5值，生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
channelId	true	String	频道ID
pageNumber	false	Integer	页码，默认为1
pageSize	false	Integer	每页数据大小，默认10，最大1000
name	false	String	优惠券名称（支持模糊搜索）

示例

```
https://api.polyv.net/live/v4/channel/coupon/list?
appId=frlr1zazn3&sign=012332FBD8DBCFC068AFCB484A2ADECB&timestamp=1670550787318&channelId=4854808&pageNumber=1&pageSize=10
```

响应参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	响应状态码，200为成功返回，非200为失败
status	String	响应结果，由业务决定，成功返回success，失败返回error
success	Boolean	响应结果，由业务决定，成功返回true，失败返回false
data	Object	分页数据【详见 Data字段说明 】

参数名	类型	说明
error	Object	状态码非200时的错误信息【详见 Error字段说明 】
requestId	String	请求ID，每次请求生成的唯一的UUID，仅可用于排查、调试，不应该和业务挂上钩

Data参数描述

参数名	类型	说明
pageNumber	Integer	当前页码
pageSize	Integer	每页数据量
totalPages	Long	页面总数
totalItems	Long	总数据量
contents	Array	当前页内容【详见 Contents字段说明 】
ext	Object	扩展字段（可能为空）

Contents字段说明

参数名	类型	说明
couponId	String	优惠券ID
name	String	优惠券名称
status	String	状态：NOT_START-未开始、GOING-进行中、FINISHED-已结束、INVALID-已失效
receiveStartTime	Long	领券开始时间，13位毫秒级时间戳
receiveEndTime	Long	领券结束时间，13位毫秒级时间戳
sort	Integer	排序号

参数名	类型	说明
rule	Rule	优惠券规则【详见 Rule字段说明 】
useTimeType	String	用券时间类型：RANGE-时间范围，DAY-天数
dayOfUse	Integer	领取后多少天内可用 (useTimeType=DAY 时返回)
remainAmount	Integer	剩余可领取数量

Rule字段说明

参数名	类型	说明
condition	String	优惠券使用条件： UNCONDITIONAL-无门槛、 FULL_REDUCE-满减
unconditional	Unconditional	无门槛规则【详见 Unconditional字段说明 】
fullReduce	FullReduce	满减规则【详见 FullReduce字段说明 】
limitPerPerson	Integer	每人限领数量，-1 表示不限制

Unconditional字段说明

参数名	类型	说明
enable	Boolean	是否可用
unit	String	单位：MONEY-元、DISCOUNT-折
value	Double	数值

FullReduce字段说明

参数名	类型	说明
enable	Boolean	是否可用
unit	String	单位：MONEY-元、DISCOUNT-折
full	Double	满多少
reduce	Double	减多少

Error参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	错误代码，用于确定具体的错误原因
desc	String	错误描述，与 error.code 对应

响应示例

系统全局错误说明详见[全局错误说明](#)

成功示例

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "requestId": "46c21cc2-d4da-4fe8-ae34-118c36ce99f6",
  "data": {
    "pageNumber": 1,
    "pageSize": 10,
    "totalPages": 1,
    "totalItems": 2,
    "contents": [
      {
        "couponId": "6wa8ckpjzfr1ok37j7zvhwgc3jj0wabc",
        "name": "优惠券1",
        "status": "NOT_START",
        "receiveStartTime": 1767110400000,
        "receiveEndTime": 1769788800000,
        "sort": 1,
        "rule": {
          "condition": "UNCONDITIONAL",
          "unconditional": {
            "enable": true,
            "unit": "MONEY",
            "value": 2.0
          },
          "fullReduce": {
            "enable": false,
            "unit": "MONEY",
            "full": 0.0,
            "reduce": 0.0
          },
          "limitPerPerson": -1
        },
        "useTimeType": "DAY",
        "dayOfUse": 30,
        "remainAmount": 100
      },
      {
        "couponId": "6prx1lnkjqcdrCamqey7htk8hnieqabc",
        "name": "优惠券2",
        "status": "GOING",
        "receiveStartTime": 1766654100000,
        "receiveEndTime": 1769788800000,
        "sort": 2,
        "rule": {
          "condition": "UNCONDITIONAL",
          "unconditional": {
            "enable": true,
            "unit": "MONEY",
            "value": 2.0
          },
          "fullReduce": {
            "enable": false,
            "unit": "MONEY",
            "full": 0.0,
            "reduce": 0.0
          }
        }
      }
    ]
  }
}
```

```
    },
    "limitPerPerson": -1
  },
  "useTimeType": "DAY",
  "dayOfUse": 30,
  "remainAmount": 100
}
]
},
"success": true
}
```

异常示例

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "requestId": "d310b70bc329403f87f77f9203d50f89.128.16360831552223589",
  "error": {
    "code": 10003,
    "desc": "时间戳过期"
  },
  "success": false
}
```