

# 删除互动脚本

## 接口描述

- 1、删除互动脚本

2、接口支持https协议

## 接口URL

http://api.polyv.net/live/v4/channel/interaction-script/delete

## 请求方式

POST

## 接口约束

1、接口同时支持HTTP 、HTTPS ， 建议使用HTTPS 确保接口安全，接口调用有频率限制，[详细请查看](#) 2、若参数不正确则会响应400异常

## 请求参数描述

| 参数名       | 必选   | 类型     | 说明                                |
|-----------|------|--------|-----------------------------------|
| appId     | true | String | 账号appId【详见 <a href="#">获取密钥</a> 】 |
| timestamp | true | Long   | 当前13位毫秒级时间戳，3分钟内有效                |

| 参数名       | 必选   | 类型      | 说明                                                                                                                         |
|-----------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sign      | true | String  | 签名，为32位大写的MD5值, 生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 <a href="#">签名生成规则</a> 】 |
| channelId | true | Integer | 频道号                                                                                                                        |

### 请求体参数描述

| 参数名       | 必选   | 类型      | 说明   |
|-----------|------|---------|------|
| channelId | true | Integer | 频道号  |
| id        | true | String  | 脚本id |

### 示例

```
http://api.polyv.net/live/v4/channel/interaction-script/delete?
appId=frlr1zazn3&timestamp=1665629374000&sign=6CFA3141718E1AF0155889EEA2988206&channelId=4619012
```

请求体json参数：

```
{
  "id": 2,
  "channelId":4619012
}
```

### 响应描述

| 参数名  | 类型      | 说明                           |
|------|---------|------------------------------|
| code | Integer | 状态码，与 http 状态码相同，用于确定基本的响应状态 |

| 参数名       | 类型      | 说明                                           |
|-----------|---------|----------------------------------------------|
| status    | String  | 响应结果，由业务决定，成功返回success，失败返回error             |
| success   | Boolean | 是否成功响应                                       |
| requestId | String  | 请求ID，每次请求生成的唯一的UUID，仅可用于排查、调试，不应该和业务挂上钩      |
| error     | Object  | 状态码非200时的错误信息【详见 <a href="#">Error字段描述</a> 】 |

## Error响应描述

| 参数名  | 类型      | 说明                   |
|------|---------|----------------------|
| code | Integer | 错误代码，用于确定具体的错误原因     |
| desc | String  | 错误描述，与 error.code 对应 |

## Java请求示例

快速接入基础代码请[下载相关依赖源码](#)，[点击下载源代码](#)，下载后加入到自己的源码工程中即可。测试用例中的HttpUtil.java 和 LiveSignUtil.java 都包含在下载文件中。

强烈建议您使用[直播Java SDK](#)完成API的功能对接，直播Java SDK 对API调用逻辑、异常处理、数据签名、HTTP请求线程池进行了统一封装和优化。

```

private final Logger log = LoggerFactory.getLogger(getClass());
/**
 * 删除脚本
 * @throws IOException
 * @throws NoSuchAlgorithmException
 */
@Test
public void delete() throws IOException, NoSuchAlgorithmException {
    //公共参数,填写自己的实际参数
    String appId = super.appId;
    String appSecret = super.appSecret;
    String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis());

    String url = "http://api.polyv.net/live/v4/channel/interaction-script/delete";
    //业务参数
    Integer channelId = 5004544;
    Long id = 1L;

    //http 调用逻辑
    Map<String, String> requestMap = new HashMap<>();
    requestMap.put("appId", appId);
    requestMap.put("timestamp", timestamp);
    requestMap.put("channelId", channelId);

    Map<String, Object> jsonMap = new HashMap<>();
    jsonMap.put("id", id);
    jsonMap.put("channelId", channelId);

    requestMap.put("sign", LiveSignUtil.getSign(requestMap, appSecret));

    url = HttpUtil.appendUrl(url, requestMap);
    String response = HttpUtil.postJsonBody(url, JSON.toJSONString(jsonMap), null);

    log.info("测试删除脚本结果: {}", response);
    //do somethings
}

```

## 响应示例

系统全局错误说明详见[全局错误说明](#)

## 成功示例

```

{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "requestId": "b4e039dd-b5a7-4497-8568-cd4fe2aa673c",
  "data": null,
  "success": true
}

```

## 异常示例

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "requestId": "d310b70bc329403f87f77f9203d50f89.128.16360831552223589",
  "error": {
    "code": 20001,
    "desc": "application not found."
  },
  "success": false
}
```