

上传伪直播互动脚本词条文本

接口描述

- 1、上传伪直播互动脚本精准发言文件
 - 2、伪直播脚本不存时，会自动创建
 - 3、文件内容解析添加到该互动脚本下
 - 4、接口支持https协议

模板文件下载

[精准发言模板.xlsx](#)

接口URL

`http://api.polyv.net/live/v4/channel/interaction-script/upload-disk-video-custom-script`

请求方式

POST

接口约束

- 1、接口同时支持HTTP 、HTTPS ， 建议使用HTTPS 确保接口安全， 接口调用有频率限制， [详细请查看](#)
- 2、上传的文件不超过200M， 格式限制为xlsx。

请求参数描述

参数名	必选	类型	说明
appId	true	String	账号appId【详见 获取密钥 】

参数名	必选	类型	说明
timestamp	true	Long	当前13位毫秒级时间戳，3分钟内有效
sign	true	String	签名，为32位大写的MD5值，生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
channelId	true	String	频道号
diskVideoId	true	String	伪直播视频id
labelId	false	Long	平台内容库-成员库-成员组ID，通过【 平台内容库分组列表 】获取
file	true	File	上传的模板文件不超过10M

示例

```
http://api.polyv.net/live/v4/channel/interaction-script/upload-disk-video-custom-script
```

请求参数：

```
channelId=1965681&timestamp=1621842842327&diskVideoId=test&appId=fr1r1zazn3&sign=FC2296E942D2DB118C64C11AD941445D
```

表单参数：

```
file=file
```

响应参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	响应状态码，200为成功返回，非200为失败【详见 全局错误说明 】
status	String	响应状态文本信息
message	String	响应描述信息，当code为400或者500的时候，辅助描述错误原因
data	Object	请求成功时为上传文档的有关信息【详见 Data参数描述 】，请求失败时为空

Data参数描述

参数名	类型	说明
id	Integer	脚本id

Java请求示例

快速接入基础代码请[下载相关依赖源码](#)， [点击下载源代码](#) ,下载后加入到自己的源码工程中即可。测试用例中的**HttpUtil.java** 和 **LiveSignUtil.java** 都包含在下载文件中。

强烈建议您使用[直播Java SDK](#)完成API的功能对接，直播Java SDK 对API调用逻辑、异常处理、数据签名、HTTP请求线程池进行了统一封装和优化。

```

private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(ChannelDocTest.class);
/**
 * 上传互动脚本精准发言
 * @throws IOException
 */
@Test
public void testUpload() throws IOException, NoSuchAlgorithmException {
    //公共参数,填写自己的实际参数
    String appId=super.appId;
    String appSecret=super.appSecret;
    String userId = super.userId;
    String timestamp=String.valueOf(System.currentTimeMillis());
    //业务参数
    String url = "http://api.polyv.net/live/v4/channel/interaction-script/upload-disk-video-custom-script";
    String channelId = "1965681";
    String diskVideoId = "diskVideoId";
    File file = new File("D:/%E7%B2%BE%E5%87%86%E5%8F%91%E8%A8%80%E6%A8%A1%E6%9D%BF.xlsx");

    //http 调用逻辑
    Map<String,String> requestMap = new HashMap<>();
    requestMap.put("appId", appId);
    requestMap.put("timestamp",timestamp);
    requestMap.put("channelId",channelId);
    requestMap.put("diskVideoId",diskVideoId);
    Map<String,File> fileMap = new HashMap<>();
    fileMap.put("file",file);
    String sign = LiveSignUtil.getSign(requestMap, appSecret);
    url += "?
appId="+appId+"&timestamp="+timestamp+"&channelId="+channelId+"&sign="+sign+"&diskVideoId="+diskVideoId;
    String response = HttpUtil.postFile(url, null, fileMap,"utf-8");
    log.info("测试上传文档到某个频道: {}",response);
    //do somethings
}

```

响应示例

系统全局错误说明详见[全局错误说明](#)

成功示例

```

{
  "code":200,
  "status":"success",
  "message":"",
  "data":{
    "id":"scriptId"
  }
}

```

异常示例

```
{  
  "code": 400,  
  "status": "error",  
  "message": "invalid signature.",  
  "data": ""  
}
```