

查询频道微信分享信息(新版)

旧版接口地址[查询频道微信分享信息\(旧版\)](#)

接口描述

- 1、查询频道微信分享信息，对应新版后台的 营销-分享设置

2、接口支持https协议

接口URL

http://api.polyv.net/live/v4/channel/share/get

[在线API调用](#)

请求方式

GET

接口约束

1、接口同时支持HTTP 、HTTPS ， 建议使用HTTPS 确保接口安全， 接口调用有频率限制， [详细请查看](#)

请求参数描述

参数名	必选	类型	说明
appId	true	String	账号appId【详见 获取密钥 】
timestamp	true	Long	当前13位毫秒级时间戳，3分钟内有效

参数名	必选	类型	说明
sign	true	String	签名，为32位大写的MD5值，生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
channelId	true	String	频道号

示例

```
http://api.polyv.net/live/v4/channel/share/get?
appId=fr1r1zazn3&sign=AFEFF406F3E243B7F3882B0616685448&channelId=2567762&timestamp=1632818971891
```

响应参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	响应状态码，200为成功返回，非200为失败
status	String	响应结果，由业务决定，成功返回success，失败返回error
success	Boolean	响应结果，由业务决定，成功返回true，失败返回false
data	Object	成功响应时返回频道分享信息【详见 Data字段说明 】
error	Object	状态码非200时的错误信息【详见 Error字段说明 】
requestId	String	请求ID，每次请求生成的唯一的UUID，仅可用于排查、调试，不应该和业务挂上钩

Error参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	错误代码，用于确定具体的错误原因
desc	String	错误描述，与 error.code 对应

Data参数描述

参数名	类型	说明
shareBtnEnable	String	是否开启分享，Y：开启，N：关闭
titleType	String	标题类型follow直播标题、custom自定义
weixinShareTitle	String	分享标题，最大长度50，标题类型为custom时，该字段生效
weixinShareDesc	String	分享简介，最大长度120，标题类型为custom时，该字段生效
weixinShareCustomUrl	String	微信自定义分享地址，最大长度512
webShareCustomUrl	String	网页观看自定义分享地址，最大长度512
weixinShareCustomUrlWithParamEnabled	String	微信观看自定义地址携带分享者参数，Y：开启，N：关闭
webShareCustomUrlWithParamEnabled	String	网页观看自定义地址携带分享者参数开关，Y：开启，N：关闭

Java请求示例

快速接入基础代码请[下载相关依赖源码](#)，[点击下载源代码](#)，下载后加入到自己的源码工程中即可。测试用例中的**HttpUtil.java** 和 **LiveSignUtil.java** 都包含在下载文件中。

强烈建议您使用[直播Java SDK](#)完成API的功能对接，直播Java SDK 对API调用逻辑、异常处理、数据签名、HTTP请求线程池进行了统一封装和优化。

```

private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(ChannelShareTest.class);

@Test
public void testGetChannelShare() throws IOException, NoSuchAlgorithmException {
    String appId = super.appId;
    String appSecret = super.appSecret;
    String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis());
    //业务参数
    String url = "http://api.polyv.net/live/v4/channel/share/get";

    //http 调用逻辑
    Map<String, String> requestMap = new HashMap<>();
    requestMap.put("appId", appId);
    requestMap.put("timestamp", timestamp);
    requestMap.put("channelId", "2567762");

    requestMap.put("sign", LiveSignUtil.getSign(requestMap, appSecret));

    String response = HttpUtil.get(url,requestMap);

    log.info("测试查询频道分享设置, 返回值: {}", response);
}

```

响应示例

成功示例

```

{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "requestId": "779ef4fc-0690-463f-ae1e-59f4bc792be4",
  "data": {
    "shareBtnEnable": "Y",
    "titleType": "custom",
    "weixinShareTitle": "保利威测试微信分享标题",
    "weixinShareDesc": "保利威测试微信分享描述",
    "weixinShareCustomUrl": "http://polyv.com",
    "webShareCustomUrl": ""
  },
  "success": true
}

```

异常示例

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "requestId": "4081dbac03e6441e8bdd301d8feee5a2.117.16360830804996119",
  "error": {
    "code": 20001,
    "desc": "application not found."
  },
  "success": false
}
```