

修改频道微信分享信息(新版)

旧版接口地址[修改频道微信分享信息\(旧版\)](#)

接口描述

- 1、修改频道微信分享信息，对应新版后台的 营销-分享设置

2、接口支持https协议

接口URL

http://api.polyv.net/live/v4/channel/share/update

[在线API调用](#)

请求方式

GET

接口约束

- 1、接口同时支持HTTP 、HTTPS ， 建议使用HTTPS 确保接口安全， 接口调用有频率限制， [详细请查看](#)
- 2、weixinShareCustomUrl、webShareCustomUrl需要进行URL编码

请求参数描述

参数名	必选	类型	说明
appId	true	String	账号appId【详见 获取密钥 】
timestamp	true	Long	当前13位毫秒级时间戳，3分钟内有效

参数名	必选	类型	说明
sign	true	String	签名，为32位大写的MD5值，生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
channelId	true	String	频道号
shareBtnEnable	true	String	是否开启分享，Y：开启，N：关闭
titleType	true	String	标题类型follow直播标题、custom自定义
weixinShareTitle	false	String	分享标题，最大长度50，标题类型为custom时，该字段必填
weixinShareDesc	false	String	分享简介，最大长度120，标题类型为custom时，该字段必填
weixinShareCustomUrl	false	String	微信自定义分享地址，最大长度512，链接必须带协议，如：https://，链接需要进行encode
webShareCustomUrl	false	String	网页观看自定义分享地址，最大长度512，链接必须带协议，如：https://，链接需要进行encode
weixinShareCustomUrlWithParamEnabled	false	String	微信自定义分享地址携带分享者参数开关，Y：开启，N：关闭，默认为N)
webShareCustomUrlWithParamEnabled	false	String	网页观看自定义地址携带分享者参数开关，Y：开启，N：关闭，默认为N)

示例

```
http://api.polyv.net/live/v4/channel/share/update?
shareBtnEnable=Y&titleType=custom&weixinShareDesc=%E4%BF%9D%E5%88%A9%E5%A8%81%E6%B5%8B%E8%AF%95%E5%BE%AE%E4%BF%A
1%E5%88%86%E4%BA%AB%E6%8F%8F%E8%BF%B0&appId=frlr1zazn3&weixinShareTitle=%E4%BF%9D%E5%88%A9%E5%A8%81%E6%B5%8B%E8%
AF%95%E5%BE%AE%E4%BF%A1%E5%88%86%E4%BA%AB%E6%A0%87%E9%A2%98&sign=F1EB80BAA9D52621CC9D90175BF75B0F&weixinShareCus
tomUrl=https%3A%2F%2Fpolyv.com&channelId=2567762&timestamp=1632818720193
```

响应参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	响应状态码，200为成功返回，非200为失败
status	String	响应结果，由业务决定，成功返回success，失败返回error
success	Boolean	响应结果，由业务决定，成功返回true，失败返回false
data	Object	成功响应时返回null
error	Object	状态码非200时的错误信息【详见 Error字段说明 】
requestId	String	请求ID，每次请求生成的唯一的UUID，仅可用于排查、调试，不应该和业务挂上钩

Error参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	错误代码，用于确定具体的错误原因
desc	String	错误描述，与 error.code 对应

Java请求示例

快速接入基础代码请[下载相关依赖源码](#)，[点击下载源代码](#)，下载后加入到自己的源码工程中即可。测试用例中的HttpUtil.java 和 LiveSignUtil.java 都包含在下载文件中。

强烈建议您使用[直播Java SDK](#)完成API的功能对接，直播Java SDK 对API调用逻辑、异常处理、数据签名、HTTP请求线程池进行了统一封装和优化。

```
private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(ChannelShareTest.class);

@Test
public void testUpdateChannelShare() throws IOException, NoSuchAlgorithmException {
    String appId = super.appId;
    String appSecret = super.appSecret;
    String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis());
    //业务参数
    String url = "http://api.polyv.net/live/v4/channel/share/update";

    //http 调用逻辑
    Map<String, String> requestMap = new HashMap<>();
    requestMap.put("appId", appId);
    requestMap.put("timestamp", timestamp);
    requestMap.put("channelId", "2567762");
    requestMap.put("shareBtnEnable", "Y");
    requestMap.put("titleType", "custom");
    requestMap.put("weixinShareTitle", "保利威测试微信分享标题");
    requestMap.put("weixinShareDesc", "保利威测试微信分享描述");
    requestMap.put("weixinShareCustomUrl", "http://polyv.com");

    requestMap.put("sign", LiveSignUtil.getSign(requestMap, appSecret));

    String response = HttpUtil.get(url, requestMap);

    log.info("测试设置频道分享设置, 返回值: {}", response);
}
```

响应示例

成功示例

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "requestId": "0be255f3-51e6-482d-bc27-82cab8b11607",
  "data": null,
  "success": true
}
```

异常示例

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "requestId": "560d3c9c4d2d4736948906cf3769feea.67.16360831361283559",
  "error": {
    "code": 10001,
    "desc": "分享开关不能为空"
  },
  "data": null,
  "success": false
}
```