

查询频道商品配置

接口描述

- 1、查询频道商品配置

2、接口支持https协议

接口URL

https://api.polyv.net/live/v4/channel/product/push/rule

在线API调用

请求方式

GET

接口约束

1、接口同时支持HTTP 、HTTPS ， 建议使用HTTPS 确保接口安全， 接口调用有频率限制， [详细请查看](#)

请求参数描述

参数名	必选	类型	说明
appId	true	String	账号appId【详见 获取密钥 】
timestamp	true	Long	当前13位毫秒级时间戳， 3分钟内有效

参数名	必选	类型	说明
sign	true	String	签名，为32位大写的MD5值，生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
channelId	true	String	频道号

示例

```
https://api.polyv.net/live/v4/channel/product/push/rule?
appId=fr1r1zazn3&sign=4049473DAEBBEFF778DABD1A25E3409B&channelId=2779045&timestamp=1642732753732
```

响应参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	响应状态码，200为成功返回，非200为失败【详见 全局错误说明 】
status	String	响应状态文本信息
message	String	响应描述信息，当code为400或者500的时候，辅助描述错误原因
data	Object	请求失败时为空，请求成功时为商品设置信息【详见 data字段说明 】

data字段说明

参数名	类型	说明
productExplainEnabled	String	商品讲解开关(Y-开，N-关)
productExplainingAutoPushAndSticky	String	商品讲解中自动推送和置顶开关(Y-开，N-关)

参数名	类型	说明
productPushRule	String	推送规则(smallCard-小卡片, bigCard-大卡片, chooseCard-推送时选择)
productListSortType	String	频道商品库列表排序(ASC-升序, DESC-降序[默认])
productTagSortType	String	商品标签排序方式(DEFAULT-默认排序, CUSTOM-自定义排序)
productHotEffectEnabled	String	商品热卖特效开关(Y-开, N-关)
normalProductHotEffectTips	String	普通商品热卖提示
jobProductHotEffectTips	String	职位商品热卖提示
financeProductHotEffectTips	String	金融商品热卖提示
pushingProduct	Object	推送中的商品【详见 ChannelProductPushingStatusVO 】
productTagSortOrderIds	Array	商品关联标签列表
productTagSortOrderIdNames	Array	商品关联标签名称列表

ChannelProductPushingStatusVO

参数名	类型	说明
productId	Integer	商品ID
pushRule	String	推送规则

Java请求示例

快速接入基础代码请[下载相关依赖源码](#)，[点击下载源代码](#) , 下载后加入到自己的源码工程中即可。测试用例中的[HttpUtil.java](#) 和 [LiveSignUtil.java](#) 都包含在下载文件中。

强烈建议您使用[直播Java SDK](#)完成API的功能对接，直播Java SDK 对API调用逻辑、异常处理、数据签名、HTTP请求线程池进行了统一封装和优化。

```

private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(ChannelOperateTest.class);
/**
 * 查询频道商品设置
 * @throws IOException
 * @throws NoSuchAlgorithmException
 */
@Test
public void testGetProductSetting() throws IOException, NoSuchAlgorithmException {
    //公共参数,填写自己的实际参数
    String appId = super.appId;
    String appSecret = super.appSecret;
    String userId = super.userId;
    String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis());
    //业务参数
    String url = "https://api.polyv.net/live/v4/channel/product/push/rule";
    String channelId = "2779045";

    Map<String, String> requestMap = new HashMap<>();
    requestMap.put("appId", appId);
    requestMap.put("timestamp", timestamp);
    requestMap.put("channelId", channelId);
    requestMap.put("sign", LiveSignUtil.getSign(requestMap, appSecret));
    String response = HttpUtil.get(url, requestMap);
    log.info("测试查询频道商品配置, 返回值: {}", response);
    //do somethings
}

```

响应示例

系统全局错误说明详见[全局错误说明](#)

成功示例

```

{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "requestId": "9bedc2b44dcc4fdb8db8352905a17993.71.17270604205500043",
  "data": {
    "productPushRule": "smallCard",
    "productHotEffectEnabled": "Y",
    "normalProductHotEffectTips": "热卖中",
    "jobProductHotEffectTips": "投送中",
    "financeProductHotEffectTips": "选购中"
  },
  "success": true
}

```

异常示例

```
{  
  "code": 400,  
  "status": "error",  
  "message": "invalid signature.",  
  "data": ""  
}
```