

删除系列直播场次

接口描述

- 1、删除系列直播场次

2、接口支持https协议

接口URL

http://api.polyv.net/live/v4/channel/session/new/delete

[在线API调用](#)

请求方式

POST

接口约束

1、接口同时支持HTTP 、HTTPS ， 建议使用HTTPS 确保接口安全， 接口调用有频率限制， [详细请查看](#)

请求参数描述

参数名	必选	类型	说明
appId	true	String	账号appId【详见 获取密钥 】
timestamp	true	Long	当前13位毫秒级时间戳， 3分钟内有效

参数名	必选	类型	说明
sign	true	String	签名，为32位大写的MD5值, 生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
channelId	true	Integer	频道号

请求体参数描述

参数名	必选	类型	说明
sessionId	true	String	场次ID

示例

```
http://api.polyv.net/live/v4/channel/session/new/delete?
appId=fr1r1zazn3&timestamp=1632809855078&channelId=2588188&sign=D02FA683640135D843D485EE84F6632A
```

请求体json参数：

```
{
  "sessionId": "e9s2h3jd8f"
}
```

响应参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	状态码，与 http 状态码相同，用于确定基本的响应状态
status	String	响应结果，由业务决定，成功返回success，失败返回error

参数名	类型	说明
success	Boolean	是否成功响应
requestId	String	请求ID，每次请求生成的唯一的UUID，仅可用于排查、调试，不应该和业务挂上钩
data	Object	成功响应的数据，删除成功时空对象
error	Object	错误信息

Java请求示例

快速接入基础代码请[下载相关依赖源码](#)，[点击下载源代码](#) , 下载后加入到自己的源码工程中即可。测试用例中的**HttpUtil.java** 和 **LiveSignUtil.java** 都包含在下载文件中。

强烈建议您使用[直播Java SDK](#)完成API的功能对接，直播Java SDK 对API调用逻辑、异常处理、数据签名、HTTP请求线程池进行了统一封装和优化。

```

private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(ChannelOperateTest.class);
/**
 * 删除新版场次
 * @throws IOException
 * @throws NoSuchAlgorithmException
 */
@Test
public void testSessionNewDeleteV4() throws IOException, NoSuchAlgorithmException {
    String appId = super.appId;
    String appSecret = super.appSecret;
    String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis());
    String url = "http://api.polyv.net/live/v4/channel/session/new/delete";

    Map<String, String> query = new HashMap<>();
    query.put("appId", appId);
    query.put("timestamp", timestamp);
    query.put("channelId", "2588188");
    query.put("sign", LiveSignUtil.getSign(query, appSecret));

    Map<String, Object> body = new HashMap<>();
    body.put("sessionId", "e9s2h3jd8f");

    String fullUrl = HttpUtil.appendUrl(url, query);
    String response = HttpUtil.postJsonBody(fullUrl, JSON.toJSONString(body), null);
    log.info("返回值: {}", response);
}

```

响应示例

系统全局错误说明详见[全局错误说明](#)

成功示例

```

{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "requestId": "847f0716fa76461baf8979aaa4415dc3.67.16342672396023837",
  "data": null,
  "success": true
}

```

异常示例

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "requestId": "4081dbac03e6441e8bdd301d8feee5a2.124.16360831818611581",
  "error": {
    "code": 20001,
    "desc": "application not found."
  },
  "success": false
}
```