

新增素材库标签

接口描述

- 1、在账号下新增一个素材库标签

2、接口支持https协议

接口URL

https://api.polyv.net/live/v4/material/label/create

请求方式

POST

接口约束

1、接口同时支持HTTP 、HTTPS ， 建议使用HTTPS 确保接口安全，接口调用有频率限制，[详细请查看](#)

请求参数描述

参数名	必选	类型	说明
appId	true	String	账号appId【详见 获取密钥 】
timestamp	true	Long	当前13位毫秒级时间戳，3分钟内有效

参数名	必选	类型	说明
sign	true	String	签名，为32位大写的MD5值，生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】

请求体参数描述

参数名	必选	类型	说明
name	true	String	标签名称

示例

```
https://api.polyv.net/live/v4/material/label/create?
appId=xxx&sign=A69559D6EBF130B9C0F60807459FC311&timestamp=1642733791590
```

请求体参数

```
{
  "name": "重要",
}
```

响应参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	响应状态码，200为成功返回，非200为失败
status	String	响应结果，由业务决定，成功返回success，失败返回error
success	Boolean	是否成功响应

参数名	类型	说明
requestId	String	请求ID，每次请求生成的唯一的UUID，仅可用于排查、调试，不应该和业务挂上钩
error	Object	状态码非200时的错误信息【详见 Error字段描述 】
data	Boolean	是否新增成功，true 为成功，false 为失败

Error参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	错误代码，用于确定具体的错误原因
desc	String	错误描述，与 error.code 对应

响应示例

系统全局错误说明详见[全局错误说明](#)

成功示例

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "requestId": "1472d84d-7221-4221-b604-5c9ed07461ca",
  "data": true,
  "success": true
}
```

失败示例，标签名称重复

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "requestId": "3b86d4c5-3dc2-472e-8a38-53e2b76502f3",
  "error": {
    "code": 62022,
    "desc": "素材库标签已存在"
  },
  "data": false,
  "success": false
}
```

异常示例

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "error": {
    "code": 10003,
    "desc": "时间戳过期"
  },
  "success": false
}
```