

查询素材库标签列表

接口描述

- 1、分页查询账号下的素材库标签列表。

2、接口支持https协议

接口URL

https://api.polyv.net/live/v4/material/label/list

请求方式

GET

接口约束

- 1、接口同时支持HTTP 、HTTPS ， 建议使用HTTPS 确保接口安全，接口调用有频率限制，[详细请查看](#)

请求参数描述

参数名	必选	类型	说明
appId	true	String	账号appId【详见 获取密钥 】
timestamp	true	Long	当前13位毫秒级时间戳，3分钟内有效

参数名	必选	类型	说明
sign	true	String	签名，为32位大写的MD5值， 生成签名的appSecret 密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
pageNumber	true	Integer	页码
pageSize	true	Integer	每页数据大小
keyword	false	String	关键字查询，支持按标签名称模糊查询

示例

```
https://api.polyv.net/live/v4/material/label/list?pageNumber=1&pageSize=10&keyword=重要
&appId=fr1r1zazn3&sign=A69559D6EBF130B9C0F60807459FC311&timestamp=1642733791590
```

响应参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	响应状态码，200为成功返回，非200为失败
status	String	响应结果，由业务决定，成功返回success，失败返回error
success	Boolean	是否成功响应
requestId	String	请求ID，每次请求生成的唯一的UUID，仅可用于排查、调试，不应该和业务挂上钩
error	Object	状态码非200时的错误信息【详见 Error字段描述 】

参数名	类型	说明
data	Object	【详见 data字段说明 】

Error参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	错误代码，用于确定具体的错误原因
desc	String	错误描述，与 error.code 对应

Data参数描述

参数名	类型	说明
pageNumber	Integer	当前页码
pageSize	Integer	每页数据量
totalPages	Long	页面总数
totalItems	Long	总数据量
contents	Array	当前页内容【详见 contents字段说明 】

Contents参数描述

参数名	类型	说明
id	Long	标签ID
name	String	素材库标签名称
userId	String	用户ID

响应示例

系统全局错误说明详见[全局错误说明](#)

成功示例

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "requestId": "cb237e0e77bc49b59dda283638837d45.79.17479908395732399",
  "data": {
    "pageNumber": 1,
    "pageSize": 10,
    "totalPages": 1,
    "totalItems": 2,
    "contents": [
      {
        "id": 1,
        "name": "重要",
        "userId": "a7fu823e02"
      },
      {
        "id": 2,
        "name": "公告",
        "userId": "a7fu823e02"
      }
    ]
  },
  "success": true
}
```

异常示例

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "error": {
    "code": 10003,
    "desc": "时间戳过期"
  },
  "success": false
}
```