

添加邀请员

接口描述

- 1、将账号下的某些用户，添加、设置为邀请员

2、接口支持https协议

接口URL

https://api.polyv.net/live/v4/user/invite-sales/add

请求方式

POST

接口约束

1. 接口同时支持HTTP 、HTTPS ， 建议使用HTTPS 确保接口安全，接口调用有频率限制，[详细请查看](#)

2. 账号下的邀请员总数有限制，目前为1000，超过则操作失败，返回错误提示。

请求参数描述

参数名	必选	类型	说明
appId	true	String	账号appId【详见 获取密钥 】
timestamp	true	Long	当前13位毫秒级时间戳，3分钟内有效

参数名	必选	类型	说明
sign	true	String	签名，为32位大写的MD5值，生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】

请求体参数描述

参数名	必选	类型	说明
viewerUnionIds	true	Array	要添加为邀请员的用户ID列表，每次调用最多操作200个用户。如果存在无效的用户ID，则操作失败。
organizationId	false	Integer	邀请员所属组织ID，如果该参数值为空，则默认设置所属组织为“总部”。

请求示例

```
https://api.polyv.net/v4/user/invite-sales/add?appId=xxx&timestamp=1670471250000&sign=xxx
```

请求体json参数：

```
{
  "viewerUnionIds": [
    "xxxabc",
    "xxxdef"
  ],
  "organizationId": 123
}
```

响应参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	响应状态码，200为成功返回，非200为失败
status	String	响应结果，由业务决定，成功返回success，失败返回error
success	Boolean	响应结果，由业务决定，成功返回true，失败返回false
error	Object	状态码非200时的错误信息【详见 error对象说明 】
requestId	String	请求ID，每次请求生成的唯一的UUID，仅可用于排查、调试，不应该和业务挂上钩

error对象说明

字段名	类型	说明
code	Integer	错误代码，用于确定具体的错误原因
desc	String	错误描述，与 error.code 对应

Java请求示例

快速接入基础代码请[下载相关依赖源码](#)，[点击下载源代码](#) , 下载后加入到自己的源码工程中即可。测试用例中的**HttpUtil.java** 和 **LiveSignUtil.java** 都包含在下载文件中。

强烈建议您使用[直播Java SDK](#)完成API的功能对接，直播Java SDK 对API调用逻辑、异常处理、数据签名、HTTP请求线程池进行了统一封装和优化。

```
import java.util.Arrays;

public void test() throws IOException, NoSuchAlgorithmException {
    //公共参数,填写自己的实际参数
    String appId = super.appId;
    String appSecret = super.appSecret;
    String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis());

    //业务参数
    List<String> viewerUnionIds = Arrays.asList("xxxabc", "xxxdef");
    Integer organizationId = 123;

    //http 调用逻辑
    Map<String, String> requestMap = new HashMap<>();
    requestMap.put("appId", appId);
    requestMap.put("timestamp", timestamp);
    requestMap.put("sign", LiveSignUtil.getSign(requestMap, appSecret));

    Map<String, Object> jsonMap = new HashMap<>();
    jsonMap.put("viewerUnionIds", viewerUnionIds);
    jsonMap.put("organizationId", organizationId);

    String url = "https://api.polyv.net/v4/user/invite-sales/add";
    url = HttpUtil.appendUrl(url, requestMap);
    String response = HttpUtil.postJsonBody(url, JSON.toJSONString(jsonMap), null);
    log.info("response: {}", response);
}
```

响应示例

系统全局错误说明详见[全局错误说明](#)

成功示例

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "success": true,
  "requestId": "5b33d00b-d284-4a3d-adcd-38210f8681c8",
  "data": null
}
```

失败示例

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "success": false,
  "requestId": "d310b70bc329403f87f77f9203d50f89.128.16360831552223589",
  "error": {
    "code": 20001,
    "desc": "application not found."
  }
}
```