

获取邀请员列表

接口描述

- 1、支持按特定的条件去过滤、获取账号下的邀请员列表

2、接口支持https协议

接口URL

https://api.polyv.net/live/v4/user/invite-sales/list

请求方式

GET

接口约束

- 1、接口同时支持HTTP 、HTTPS ， 建议使用HTTPS 确保接口安全，接口调用有频率限制，[详细请查看](#)

请求参数描述

参数名	必选	类型	说明
appId	true	String	账号appId【详见 获取密钥 】
timestamp	true	Long	当前13位毫秒级时间戳，3分钟内有效

参数名	必选	类型	说明
sign	true	String	签名，为32位大写的MD5值，生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
viewerUnionId	false	String	邀请员用户ID，精准匹配
mobile	false	String	邀请员手机号码，精准匹配
keyword	false	String	邀请员用户昵称关键字，支持模糊匹配
organizationId	false	Integer	邀请员所属组织ID
pageSize	false	Integer	每页记录数（默认10，最大1000）
pageNumber	false	Integer	页码（最大1000页）

请求示例

```
https://api.polyv.net/v4/user/invite-sales/list?appId=xxx&timestamp=1670471250000&sign=xxx&mobile=18112345678
```

响应参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	响应状态码，200为成功返回，非200为失败
status	String	响应结果，由业务决定，成功返回success，失败返回error
success	Boolean	响应结果，由业务决定，成功返回true，失败返回false

参数名	类型	说明
data	Object	具体的响应数据【详见 data对象说明 】
error	Object	状态码非200时的错误信息【详见 error对象说明 】
requestId	String	请求ID，每次请求生成的唯一的UUID，仅可用于排查、调试，不应该和业务挂上钩

data对象说明

字段名	类型	说明
pageSize	Integer	每页记录数
totalPages	Integer	总页数
totalItems	Integer	总记录数
contents	Array	邀请员信息列表【详见 contents对象说明 】
requestId	String	请求ID，每次请求生成的唯一的UUID，仅可用于排查、调试，不应该和业务挂上钩

contents对象说明

留意：

- 如果所查询的组织中有邀请员管理员，则 **会将该管理员置顶在第一页数据的开头**。此时，第一页的记录数会比常规的“每页记录数”多出一条记录。
- 如果未指定、传递“邀请员所属组织”参数，则默认置顶“总部”的管理员（如果有的话）。

字段名	类型	说明
viewerUnionId	String	用户ID
nickname	String	用户昵称
wxNickName	String	微信昵称

字段名	类型	说明
wxAvatar	String	微信头像
mobile	String	手机号码
inviteSalesSource	String	来源。console-后台添加；apply-招募；api-外部导入。
inviteSalesGrantedTime	timestamp	加入时间，格式为13位时间戳
organizationId	Integer	所属组织ID
organizationName	String	所属组织名称
inviteSalesAdmin	String	是否为邀请员管理员，Y/N
customerNum	Integer	绑定观众数

error对象说明

字段名	类型	说明
code	Integer	错误代码，用于确定具体的错误原因
desc	String	错误描述，与 error.code 对应

Java请求示例

快速接入基础代码请[下载相关依赖源码](#)，[点击下载源代码](#) ,下载后加入到自己的源码工程中即可。测试用例中的**HttpUtil.java** 和 **LiveSignUtil.java** 都包含在下载文件中。

强烈建议您使用[直播Java SDK](#)完成API的功能对接，直播Java SDK 对API调用逻辑、异常处理、数据签名、HTTP请求线程池进行了统一封装和优化。

```
public void test() throws IOException, NoSuchAlgorithmException {  
    //公共参数,填写自己的实际参数  
    String appId = super.appId;  
    String appSecret = super.appSecret;  
    String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis());  
  
    //业务参数  
    String mobile = "18112345678";  
  
    String url = "https://api.polyv.net/v4/user/invite-sales/list";  
  
    //http 调用逻辑  
    Map<String, String> requestMap = new HashMap<>();  
    requestMap.put("appId", appId);  
    requestMap.put("timestamp", timestamp);  
    requestMap.put("mobile", mobile);  
    requestMap.put("sign", LiveSignUtil.getSign(requestMap, appSecret));  
    String response = HttpUtil.get(url, requestMap);  
    log.info("response: {}", response);  
}
```

响应示例

系统全局错误说明详见[全局错误说明](#)

成功示例

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "requestId": "5b33d00b-d284-4a3d-adcd-38210f8681c8",
  "data": {
    "pageSize": 5,
    "totalPages": 2,
    "totalItems": 10,
    "contents": [
      {
        "viewerUnionId": "6_xxx",
        "nickname": "广州观众",
        "wxNickName": null,
        "wxAvatar": null,
        "mobile": "18112345678",
        "inviteSalesSource": "apply",
        "inviteSalesGrantedTime": 1744795084000,
        "organizationId": 123,
        "organizationName": "总部",
        "inviteSalesAdmin": "Y",
        "customerNum": 10,
      }
    ]
  },
  "success": true
}
```

失败示例

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "requestId": "d310b70bc329403f87f77f9203d50f89.128.16360831552223589",
  "error": {
    "code": 20001,
    "desc": "application not found."
  },
  "success": false
}
```