

获取标签列表

接口描述

- 1、分页获取标签列表

2、接口支持https协议

接口URL

https://api.polyv.net/live/v4/user/viewer-label/list

请求方式

GET

接口约束

1、接口同时支持HTTP 、HTTPS ， 建议使用HTTPS 确保接口安全，接口调用有频率限制，[详细请查看](#)

请求参数描述

参数名	必选	类型	说明
appId	true	String	账号appId【详见 获取密钥 】
timestamp	true	Long	当前13位毫秒级时间戳，3分钟内有效

参数名	必选	类型	说明
sign	true	String	签名，为32位大写的MD5值，生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
keyword	false	String	标签
pageSize	false	String	页面大小（默认10，最大1000）
pageNumber	false	Integer	页码（目前限制最大值1000页）

请求示例

```
https://api.polyv.net/live/v4/user/viewer-label/list?
appId=frrlr1zazn3&timestamp=1670471250000&sign=149397BFD607C518A841DAF8777D6A7E&mobile=demoData
```

响应参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	响应状态码，200为成功返回，非200为失败
status	String	响应结果，由业务决定，成功返回success，失败返回error
success	Boolean	响应结果，由业务决定，成功返回true，失败返回false
data	Object	分页用户信息【详见 Data字段说明 】
error	Object	状态码非200时的错误信息【详见 Error字段说明 】

参数名	类型	说明
requestId	String	请求ID，每次请求生成的唯一的UUID，仅可用于排查、调试，不应该和业务挂上钩

Data参数描述

参数名	类型	说明
pageSize	Integer	页面大小
totalPages	String	剩余页码
totalItems	Boolean	剩余记录数
contents	Array	观众信息列表【详见 contents字段说明 】

Contents参数描述

参数名	必选	类型	说明
id	true	String	标签id
label	true	String	标签

Error参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	错误代码，用于确定具体的错误原因
desc	String	错误描述，与 error.code 对应

Java请求示例

快速接入基础代码请[下载相关依赖源码](#)， [点击下载源代码](#) ,下载后加入到自己的源码工程中即可。测试用例中的HttpUtil.java 和 LiveSignUtil.java 都包含在下载文件中。

强烈建议您使用[直播Java SDK](#)完成API的功能对接，直播Java SDK 对API调用逻辑、异常处理、数据签名、HTTP请求线程池进行了统一封装和优化。

```
private final Logger log = LoggerFactory.getLogger(getClass());
/**
 * 标签列表
 * @throws IOException
 * @throws NoSuchAlgorithmException
 */
@Test
public void getLabelTest() throws IOException, NoSuchAlgorithmException {
    //公共参数,填写自己的实际参数
    String appId = super.appId;
    String appSecret = super.appSecret;
    String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis());
    String label = "demoData";
    //业务参数
    String url = "https://api.polyv.net/live/v4/user/viewer-label/list";

    //http 调用逻辑
    Map<String, String> requestMap = new HashMap<>();
    requestMap.put("appId", appId);
    requestMap.put("timestamp", timestamp);
    requestMap.put("keyword", label);
    requestMap.put("sign", LiveSignUtil.getSign(requestMap, appSecret));
    String response = HttpUtil.get(url, requestMap);
    log.info("测试标签列表成功: {}", response);
    //do somethings
}
```

响应示例

系统全局错误说明详见[全局错误说明](#)

成功示例

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "requestId": "5b33d00b-d284-4a3d-adcd-38210f8681c8",
  "data": {
    "pageSize": 5,
    "totalPages": 2,
    "totalItems": 10,
    "contents": [
      {
        "id": 1,
        "label": "demoData"
      },
      {
        "id": 2,
        "label": "demoData2"
      }
    ]
  },
  "success": true
}
```

异常示例

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "requestId": "d310b70bc329403f87f77f9203d50f89.128.16360831552223589",
  "error": {
    "code": 20001,
    "desc": "application not found."
  },
  "success": false
}
```