

修改频道自定义授权设置

接口描述

- 1、修改频道自定义授权设置

2、接口URL中的{userId}为直播账号ID

3、接口支持https协议

接口URL

http://api.polyv.net/live/v2/channelSetting/{userId}/oauth-custom

在线API调用

请求方式

POST

接口约束

1、接口同时支持HTTP 、HTTPS ， 建议使用HTTPS 确保接口安全， 接口调用有频率限制， [详细请查看](#)

请求参数描述

参数名	必选	类型	说明
appId	true	String	账号appId【详见 获取密钥 】
timestamp	true	Long	当前13位毫秒级时间戳，3分钟内有效

参数名	必选	类型	说明
sign	true	String	签名，为32位大写的MD5值，生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
customUri	true	String	自定义授权地址
channelId	false	String	要设置的频道号，不提交或者传0则设置所有频道

示例

```
http://api.polyv.net/live/v2/channelSetting/1b448be323/oauth-custom
```

表单参数：

```
customUri=http%3A%2F%2Fmywebsite.com%2FmyDefinedUrl.php&appId=fr1r1zazn3&sign=5CAA286F2278FDEBE90A253506E16790&channelId=2191532&timestamp=1621843813824
```

响应参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	响应状态码，200为成功返回，非200为失败【详见 全局错误说明 】
status	String	响应状态文本信息
message	String	响应描述信息，当code为400或者500的时候，辅助描述错误原因
data	Array	成功时为授权信息，失败时为空字符串【详见 data字段说明 】

data字段说明

参数名	类型	说明
channelId	String	设置的频道号
secretKey	String	频道号对应外部授权的secretKey

Java请求示例

快速接入基础代码请[下载相关依赖源码](#)， [点击下载源代码](#) ,下载后加入到自己的源码工程中即可。测试用例中的**HttpUtil.java** 和 **LiveSignUtil.java** 都包含在下载文件中。

强烈建议您使用[直播Java SDK](#)完成API的功能对接，直播Java SDK 对API调用逻辑、异常处理、数据签名、HTTP请求线程池进行了统一封装和优化。

```

private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(WatchConditionTest.class);
/**
 * 修改频道自定义授权设置
 * @throws IOException
 */
@Test
public void testSetAuthorizedAddress() throws IOException, NoSuchAlgorithmException {
    //公共参数,填写自己的实际参数
    String appId=super.appId;
    String appSecret=super.appSecret;
    String userId = super.userId;
    String timestamp=String.valueOf(System.currentTimeMillis());
    //业务参数
    String url = String.format("http://api.polyv.net/live/v2/channelSetting/%s/oauth-custom",userId);
    String channelId = "2191532";
    String customUri = "http://mywebsite.com/myDefinedUrl.php";

    //http 调用逻辑
    Map<String,String> requestMap = new HashMap<>();
    requestMap.put("appId", appId);
    requestMap.put("timestamp",timestamp);

    requestMap.put("channelId",channelId);
    requestMap.put("customUri",customUri);

    requestMap.put("sign",LiveSignUtil.getSign(requestMap, appSecret));
    String response = HttpUtil.postFormBody(url, requestMap);
    log.info("测试修改频道自定义授权设置接口返回值: {}",response);
    //do somethings
}

```

响应示例

系统全局错误说明详见[全局错误说明](#)

成功示例

```

{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "",
  "data": [{
    "channelId": 2191532,
    "secretKey": "6mu6166v41"
  }]
}

```

异常示例

```
{  
  "code": 400,  
  "status": "error",  
  "message": "invalid signature.",  
  "data": ""  
}
```