

1、查询频道实时推流信息

描述

查询频道实时推流信息

接口地址（仅做说明使用）：<https://api.polyv.net/live/v3/channel/monitor/get-stream-info>

调用约束

- 1、接口调用有频率限制，[详细请查看](#)，调用常见异常，[详细请查看](#)
- 2、讲师未进入直播间或未开启上课等情况，将抛出"channel status not live"异常

单元测试

```
@Test
public void testGetChannelStreamInfo() throws Exception, NoSuchAlgorithmException {
    LiveChannelStreamInfoRequest liveChannelStreamInfoRequest = new LiveChannelStreamInfoRequest();
    LiveChannelStreamInfoResponse liveChannelStreamInfoResponse;
    try {
        liveChannelStreamInfoRequest.setChannelId(createChannel());
        liveChannelStreamInfoResponse = new LiveChannelStateServiceImpl().getChannelStreamInfo(
            liveChannelStreamInfoRequest);
        Assert.assertNotNull(liveChannelStreamInfoResponse);
        if (liveChannelStreamInfoResponse != null) {
            //to do something .....
            log.debug("批量查询频道直播流状态成功{}", JSON.toJSONString(liveChannelStreamInfoResponse));
        }
    } catch (PloyvSdkException e) {
        //参数校验不合格 或者 请求服务器端500错误，错误信息见PloyvSdkException.getMessage()
        log.error(e.getMessage(), e);
        // 异常返回做B端异常的业务逻辑，记录log 或者 上报到ETL 或者回滚事务
        throw e;
    } catch (Exception e) {
        log.error("SDK调用异常", e);
        throw e;
    }
}
```

单元测试说明

- 1、请求正确，返回LiveChannelStreamInfoResponse对象，B端依据此对象处理业务逻辑；

- 2、请求参数校验不合格，抛出PloyvSdkException，错误信息见PloyvSdkException.getMessage()，如 [输入参数 [xxx.chat.LivexxxRequest]对象校验失败，失败字段 [pic不能为空 / msg不能为空]]
- 3、服务器处理异常，抛出PloyvSdkException，错误信息见PloyvSdkException.getMessage()，如 [保利威请求返回数据错误，请求流水号：66e7ad29fd04425a84c2b2b562d2025b，错误原因： invalid signature.]

请求入参描述

参数名	必选	类型	说明
channelId	true	String	频道号
appId	false	String	POLYV用户APP_ID，多账号调用时该参数必填（即调用了initMultiAccount()设置多账号调用），通过注册保利威官网获取，路径：官网->登录->直播（开发设置）
appSecret	false	String	POLYV用户APP_SECRET，多账号调用时该参数必填（即调用了initMultiAccount()设置多账号调用），通过注册保利威官网获取，路径：官网->登录->直播（开发设置）

返回对象描述

参数名	类型	说明
deployAddress	String	推送的CDN节点IP，可能会为null
inAddress	String	推流出口ip，可能会为null
streamName	String	流名
fps	String	推流帧率
lfr	String	推流丢帧率，可能会为null

参数名	类型	说明
inBandWidth	String	推流码率

2、批量查询频道直播流状态

描述

批量查询频道直播流状态

接口地址（仅做说明使用）：<https://api.polyv.net/live/v2/channels/live-status>

调用约束

1、接口调用有频率限制，[详细请查看](#)，调用常见异常，[详细请查看](#)

单元测试

```
@Test
public void testListChannelLiveStream() throws Exception, NoSuchAlgorithmException {
    LiveListChannelStreamStatusRequest liveListChannelStreamStatusRequest =
        new LiveListChannelStreamStatusRequest();
    LiveListChannelStreamStatusResponse liveListChannelStreamStatusResponse;
    try {
        //准备测试数据
        String channelId0 = super.createChannel();
        String channelId1 = getAloneChannelId();
        liveListChannelStreamStatusRequest.setChannelIds(String.format("%s,%s", channelId0, channelId1));
        liveListChannelStreamStatusResponse = new LiveChannelStateServiceImpl().listChannelLiveStream(
            liveListChannelStreamStatusRequest);
        Assert.assertNotNull(liveListChannelStreamStatusResponse);
        if (liveListChannelStreamStatusResponse != null) {
            //to do something .....
            log.debug("批量查询频道直播流状态成功{}", JSON.toJSONString(liveListChannelStreamStatusResponse));
        }
    } catch (PloyvSdkException e) {
        //参数校验不合格 或者 请求服务器端500错误, 错误信息见PloyvSdkException.getMessage()
        log.error(e.getMessage(), e);
        // 异常返回做B端异常的业务逻辑, 记录log 或者 上报到ETL 或者回滚事务
        throw e;
    } catch (Exception e) {
        log.error("SDK调用异常", e);
        throw e;
    }
}
```

单元测试说明

- 1、请求正确，返回LiveListChannelStreamStatusResponse对象，B端依据此对象处理业务逻辑；
- 2、请求参数校验不合格，抛出PloyvSdkException，错误信息见PloyvSdkException.getMessage()，如 [输入参数 [xxx.chat.LivexxxRequest]对象校验失败，失败字段 [pic不能为空 / msg不能为空]]
- 3、服务器处理异常，抛出PloyvSdkException，错误信息见PloyvSdkException.getMessage()，如 [保利威请求返回数据错误，请求流水号：66e7ad29fd04425a84c2b2b562d2025b，错误原因：invalid signature.]

请求入参描述

参数名	必选	类型	说明
channelIds	true	String	用逗号隔开的频道号，如：10000,100001 最多20个
appId	false	String	POLYV用户APP_ID，多账号调用时该参数必填（即调用了initMultiAccount()设置多账号调用），通过注册保利威官网获取，路径：官网->登录->直播（开发设置）
appSecret	false	String	POLYV用户APP_SECRET，多账号调用时该参数必填（即调用了initMultiAccount()设置多账号调用），通过注册保利威官网获取，路径：官网->登录->直播（开发设置）

返回对象描述

参数名	类型	说明
channelInfo	Array	频道信息【详见 LiveChannelStreamStatusResponse参数描述 】

LiveChannelStreamStatusResponse参数描述

参数名	类型	说明
channelId	String	频道号
status	String	频道的直播状态，字符串，值包括：live end

3、禁止直播频道推流

描述

禁止直播频道推流

接口地址（仅做说明使用）：<https://api.polyv.net/live/v2/stream/%s/cutoff>

调用约束

- 1、接口调用有频率限制，[详细请查看](#)，调用常见异常，[详细请查看](#)

单元测试

```
@Test
public void testCutoffChannelStream() throws Exception, NoSuchAlgorithmException {
    LiveCutoffChannelStreamRequest liveCutoffChannelStreamRequest = new LiveCutoffChannelStreamRequest();
    Boolean liveCutoffChannelStreamResponse;
    try {
        //准备测试数据
        String channelId = super.createChannel();
        liveCutoffChannelStreamRequest.setChannelId(channelId);
        liveCutoffChannelStreamResponse = new LiveChannelStateServiceImpl().cutoffChannelStream(
            liveCutoffChannelStreamRequest);
        Assert.assertNotNull(liveCutoffChannelStreamResponse);
        if (liveCutoffChannelStreamResponse) {
            //to do something .....
            log.debug("禁止直播频道推流成功");
        }
    } catch (PloyvSdkException e) {
        //参数校验不合格 或者 请求服务器端500错误, 错误信息见PloyvSdkException.getMessage()
        log.error(e.getMessage(), e);
        // 异常返回做B端异常的业务逻辑, 记录log 或者 上报到ETL 或者回滚事务
        throw e;
    } catch (Exception e) {
        log.error("SDK调用异常", e);
        throw e;
    }
}
```

单元测试说明

- 1、请求正确，返回Boolean对象，B端依据此对象处理业务逻辑；
- 2、请求参数校验不合格，抛出PloyvSdkException，错误信息见PloyvSdkException.getMessage()，如 [输入参数 [xxx.chat.LivexxxRequest]对象校验失败，失败字段 [pic不能为空 / msg不能为空]]
- 3、服务器处理异常，抛出PloyvSdkException，错误信息见PloyvSdkException.getMessage()，如 [保利威请求返回数据错误，请求流水号：66e7ad29fd04425a84c2b2b562d2025b，错误原因： invalid signature.]

请求入参描述

参数名	必选	类型	说明
userId	false	String	POLYV用户ID，多账号调用时该参数必填（即调用了initMultiAccount()设置多账号调用），通过注册保利威官网获取，路径：官网->登录->直播（开发设置）
channelId	true	String	频道号
forbidTime	false	Date	禁播截至日期，最长禁播90天，不传默认禁播24小时
appId	false	String	POLYV用户APP_ID，多账号调用时该参数必填（即调用了initMultiAccount()设置多账号调用），通过注册保利威官网获取，路径：官网->登录->直播（开发设置）
appSecret	false	String	POLYV用户APP_SECRET，多账号调用时该参数必填（即调用了initMultiAccount()设置多账号调用），通过注册保利威官网获取，路径：官网->登录->直播（开发设置）

返回对象描述

true为禁止推流成功，false为失败

4、恢复直播频道推流

描述

恢复直播频道推流

接口地址（仅做说明使用）：<https://api.polyv.net/live/v2/stream/%s/resume>

调用约束

1、接口调用有频率限制，[详细请查看](#)，调用常见异常，[详细请查看](#)

单元测试

```
@Test
public void testResumeChannelStream() throws Exception, NoSuchAlgorithmException {
    LiveResumeChannelStreamRequest liveResumeChannelStreamRequest = new LiveResumeChannelStreamRequest();
    Boolean liveResumeChannelStreamResponse;
    try {
        //准备测试数据
        String channelId = super.createChannel();
        liveResumeChannelStreamRequest.setChannelId(channelId);
        liveResumeChannelStreamResponse = new LiveChannelStateServiceImpl().resumeChannelStream(
            liveResumeChannelStreamRequest);
        Assert.assertNotNull(liveResumeChannelStreamResponse);
        if (liveResumeChannelStreamResponse) {
            //to do something .....
            log.debug("恢复直播频道推流成功");
        }
    } catch (PloyvSdkException e) {
        //参数校验不合格 或者 请求服务器端500错误，错误信息见PloyvSdkException.getMessage()
        log.error(e.getMessage(), e);
        // 异常返回做B端异常的业务逻辑，记录log 或者 上报到ETL 或者回滚事务
        throw e;
    } catch (Exception e) {
        log.error("SDK调用异常", e);
        throw e;
    }
}
```

单元测试说明

1、请求正确，返回Boolean对象，B端依据此对象处理业务逻辑；

2、请求参数校验不合格，抛出PloyvSdkException，错误信息见PloyvSdkException.getMessage()，如 [输入参数 [xxx.chat.LivexxxRequest]对象校验失败，失败字段 [pic不能为空 / msg不能为空]]

3、服务器处理异常，抛出PloyvSdkException，错误信息见PloyvSdkException.getMessage()，如 [保利威请求返回数据错误，请求流水号：66e7ad29fd04425a84c2b2b562d2025b，错误原因： invalid signature.]

请求入参描述

参数名	必选	类型	说明
userId	false	String	POLYV用户ID，多账号调用时该参数必填（即调用了initMultiAccount()设置多账号调用），通过注册保利威官网获取，路径：官网->登录->直播（开发设置）
channelId	true	String	频道号
appId	false	String	POLYV用户APP_ID，多账号调用时该参数必填（即调用了initMultiAccount()设置多账号调用），通过注册保利威官网获取，路径：官网->登录->直播（开发设置）
appSecret	false	String	POLYV用户APP_SECRET，多账号调用时该参数必填（即调用了initMultiAccount()设置多账号调用），通过注册保利威官网获取，路径：官网->登录->直播（开发设置）

返回对象描述

true为恢复成功，false为恢复失败

5、设置频道流状态为直播中

描述

设置频道流状态为直播中

接口地址（仅做说明使用）：<https://api.polyv.net/live/v2/channels/%s/live>

调用约束

1、接口调用有频率限制，[详细请查看](#)，调用常见异常，[详细请查看](#)

单元测试

```
@Test
public void testSetChannelStreamLive() throws Exception, NoSuchAlgorithmException {
    LiveChannelStreamLiveRequest liveChannelStreamLiveRequest = new LiveChannelStreamLiveRequest();
    Boolean liveChannelStreamLiveResponse;
    try {
        //准备测试数据
        String channelId = super.createChannel();
        liveChannelStreamLiveRequest.setChannelId(channelId);
        liveChannelStreamLiveResponse = new LiveChannelStateServiceImpl().setChannelStreamLive(
            liveChannelStreamLiveRequest);
        Assert.assertNotNull(liveChannelStreamLiveResponse);
        if (liveChannelStreamLiveResponse) {
            //to do something .....
            log.debug("测试设置频道流状态为直播中成功");
        }
    } catch (PloyvSdkException e) {
        //参数校验不合格 或者 请求服务器端500错误，错误信息见PloyvSdkException.getMessage()
        log.error(e.getMessage(), e);
        // 异常返回做B端异常的业务逻辑，记录log 或者 上报到ETL 或者回滚事务
        throw e;
    } catch (Exception e) {
        log.error("SDK调用异常", e);
        throw e;
    }
}
```

单元测试说明

1、请求正确，返回Boolean对象，B端依据此对象处理业务逻辑；

2、请求参数校验不合格，抛出PloyvSdkException，错误信息见PloyvSdkException.getMessage()，如 [输入参数 [xxx.chat.LivexxxRequest]对象校验失败，失败字段 [pic不能为空 / msg不能为空]]

3、服务器处理异常，抛出PloyvSdkException， 错误信息见PloyvSdkException.getMessage()， 如 [保利威请求返回数据错误， 请求流水号： 66e7ad29fd04425a84c2b2b562d2025b， 错误原因： invalid signature.]

请求入参描述

参数名	必选	类型	说明
userId	false	String	POLYV用户ID， 多账号调用时该参数必填（即调用了initMultiAccount()设置多账号调用）， 通过注册保利威官网获取， 路径： 官网->登录->直播（开发设置）
channelId	true	String	频道号
appId	false	String	POLYV用户APP_ID， 多账号调用时该参数必填（即调用了initMultiAccount()设置多账号调用）， 通过注册保利威官网获取， 路径： 官网->登录->直播（开发设置）
appSecret	false	String	POLYV用户APP_SECRET， 多账号调用时该参数必填（即调用了initMultiAccount()设置多账号调用）， 通过注册保利威官网获取， 路径： 官网->登录->直播（开发设置）

返回对象描述

true为设置成功， false为设置失败

6、设置频道为无直播状态

描述

设置频道为无直播状态

接口地址（仅做说明使用）：<https://api.polyv.net/live/v2/channels/%s/end>

调用约束

1、接口调用有频率限制，[详细请查看](#)，调用常见异常，[详细请查看](#)

单元测试

```
@Test
public void testSetChannelStreamEnd() throws Exception, NoSuchAlgorithmException {
    LiveChannelStreamEndRequest liveChannelStreamEndRequest = new LiveChannelStreamEndRequest();
    Boolean liveChannelStreamEndResponse;
    try {
        //准备测试数据
        String channelId = super.createChannel();
        liveChannelStreamEndRequest.setChannelId(channelId);
        liveChannelStreamEndResponse = new LiveChannelStateServiceImpl().setChannelStreamEnd(
            liveChannelStreamEndRequest);
        Assert.assertNotNull(liveChannelStreamEndResponse);
        if (liveChannelStreamEndResponse) {
            //to do something .....
            log.debug("测试设置频道为无直播状态成功");
        }
    } catch (PloyvSdkException e) {
        //参数校验不合格 或者 请求服务器端500错误，错误信息见PloyvSdkException.getMessage()
        log.error(e.getMessage(), e);
        // 异常返回做B端异常的业务逻辑，记录log 或者 上报到ETL 或者回滚事务
        throw e;
    } catch (Exception e) {
        log.error("SDK调用异常", e);
        throw e;
    }
}
```

单元测试说明

1、请求正确，返回Boolean对象，B端依据此对象处理业务逻辑；

2、请求参数校验不合格，抛出PloyvSdkException，错误信息见PloyvSdkException.getMessage()，如 [输入参数 [xxx.chat.LivexxxRequest]对象校验失败，失败字段 [pic不能为空 / msg不能为空]]

3、服务器处理异常，抛出PloyvSdkException，错误信息见PloyvSdkException.getMessage()，如 [保利威请求返回数据错误，请求流水号：66e7ad29fd04425a84c2b2b562d2025b，错误原因： invalid signature.]

请求入参描述

参数名	必选	类型	说明
userId	false	String	POLYV用户ID，多账号调用时该参数必填（即调用了initMultiAccount()设置多账号调用），通过注册保利威官网获取，路径：官网->登录->直播（开发设置）
channelId	true	String	频道号
appId	false	String	POLYV用户APP_ID，多账号调用时该参数必填（即调用了initMultiAccount()设置多账号调用），通过注册保利威官网获取，路径：官网->登录->直播（开发设置）
appSecret	false	String	POLYV用户APP_SECRET，多账号调用时该参数必填（即调用了initMultiAccount()设置多账号调用），通过注册保利威官网获取，路径：官网->登录->直播（开发设置）

返回对象描述

true为设置成功，false为设置失败

7、批量查询频道直播状态

描述

批量查询频道直播状态

接口地址（仅做说明使用）：<https://api.polyv.net/live/v4/channel/live-status/list>

调用约束

1、接口调用有频率限制，[详细请查看](#)，调用常见异常，[详细请查看](#)

单元测试

```
@Test
public void testGetLiveStatus() throws Exception, NoSuchAlgorithmException {
    LiveListChannelStreamStatusV2Request liveListChannelStreamStatusV2Request = new
LiveListChannelStreamStatusV2Request();
    List<LiveListChannelStreamStatusV2Response> liveListChannelStreamStatusV2Respons;
    try {
        //准备测试数据
        String channelIds = String.format("%s,%s", super.getAloneChannelId(), super.createChannel());
        liveListChannelStreamStatusV2Request.setChannelIds(channelIds);
        liveListChannelStreamStatusV2Respons = new LiveChannelStateServiceImpl().listChannelLiveStreamV2(
            liveListChannelStreamStatusV2Request);
        Assert.assertNotNull(liveListChannelStreamStatusV2Respons);
        if (liveListChannelStreamStatusV2Respons != null) {
            //to do something .....
            log.debug("测试批量查询频道直播状态成功:{})",
JSON.toJSONString(liveListChannelStreamStatusV2Respons));
        }
    } catch (PloyvSdkException e) {
        //参数校验不合格 或者 请求服务器端500错误，错误信息见PloyvSdkException.getMessage()
        log.error(e.getMessage(), e);
        // 异常返回做B端异常的业务逻辑，记录log 或者 上报到ETL 或者回滚事务
        throw e;
    } catch (Exception e) {
        log.error("SDK调用异常", e);
        throw e;
    }
}
```

单元测试说明

1、请求正确，返回LiveListChannelStreamStatusV2Response对象，B端依据此对象处理业务逻辑；

- 2、请求参数校验不合格，抛出PloyvSdkException，错误信息见PloyvSdkException.getMessage()，如 [输入参数 [xxx.chat.LivexxxRequest]对象校验失败，失败字段 [pic不能为空 / msg不能为空]]
- 3、服务器处理异常，抛出PloyvSdkException，错误信息见PloyvSdkException.getMessage()，如 [保利威请求返回数据错误，请求流水号：66e7ad29fd04425a84c2b2b562d2025b，错误原因： invalid signature.]

请求入参描述

参数名	必选	类型	说明
channelIds	true	String	用英文逗号隔开的频道号，如：10000,100001 最多20个
appId	false	String	POLYV用户APP_ID，多账号调用时该参数必填（即调用了initMultiAccount()设置多账号调用），通过注册保利威官网获取，路径：官网->登录->直播（开发设置）
appSecret	false	String	POLYV用户APP_SECRET，多账号调用时该参数必填（即调用了initMultiAccount()设置多账号调用），通过注册保利威官网获取，路径：官网->登录->直播（开发设置）

返回对象描述

返回对象是List<LiveListChannelStreamStatusV2Response>，
LiveListChannelStreamStatusV2Response具体元素内容如下：

参数名	类型	说明
channelId	String	频道ID

参数名	类型	说明
liveStatus	String	直播状态 unStart：未开始 live：直播中 end：已结束 waiting：等待中 playback：回放中

8、批量查询频道直播流信息

描述

批量获取频道直播的实时推流信息

接口地址（仅做说明使用）：<https://api.polyv.net/live/v3/channel/monitor/get-streams>

调用约束

- 1、接口调用有频率限制，[详细请查看](#)，调用常见异常，[详细请查看](#)

单元测试

```
@Test
public void testGetStreams() throws IOException, NoSuchAlgorithmException {
    LiveGetStreamsRequest liveGetStreamsRequest = new LiveGetStreamsRequest();
    List<LiveGetStreamsResponse> liveGetStreamsResponse;
    try {
        String channelId = super.createChannel();
        liveGetStreamsRequest.setChannelIds(channelId);
        liveGetStreamsResponse = new LiveChannelStateServiceImpl().getStreams(liveGetStreamsRequest);
        Assert.assertNotNull(liveGetStreamsResponse);
        if (liveGetStreamsResponse != null) {
            //to do something .....
            log.debug("测试批量查询频道直播流信息成功 {}", JSON.toJSONString(liveGetStreamsResponse));
        }
    } catch (PloyvSdkException e) {
        //参数校验不合格 或者 请求服务器端500错误, 错误信息见PloyvSdkException.getMessage()
        log.error(e.getMessage(), e);
        // 异常返回做B端异常的业务逻辑, 记录log 或者 上报到ETL 或者回滚事务
        throw e;
    } catch (Exception e) {
        log.error("SDK调用异常", e);
        throw e;
    }
}
```

单元测试说明

- 1、请求正确，返回LiveGetStreamsResponse对象，B端依据此对象处理业务逻辑；
- 2、请求参数校验不合格，抛出PloyvSdkException，错误信息见PloyvSdkException.getMessage()，如 [输入参数 [xxx.chat.LivexxxRequest]对象校验失败，失败字段 [pic不能为空 / msg不能为空]]
- 3、服务器处理异常，抛出PloyvSdkException，错误信息见PloyvSdkException.getMessage()，如 [保利威请求返回数据错误，请求流水号：66e7ad29fd04425a84c2b2b562d2025b，错误原因： invalid signature.]

请求入参描述

参数名	必选	类型	说明
channelIds	true	String	直播中的频道号，多个频道用英文逗号分隔，最多100个

参数名	必选	类型	说明
appId	false	String	POLYV用户APP_ID，多账号调用时该参数必填（即调用了initMultiAccount()设置多账号调用），通过注册保利威官网获取，路径：官网->登录->直播（开发设置）
appSecret	false	String	POLYV用户APP_SECRET，多账号调用时该参数必填（即调用了initMultiAccount()设置多账号调用），通过注册保利威官网获取，路径：官网->登录->直播（开发设置）

返回对象描述

返回对象是List<LiveGetStreamsResponse>，**LiveGetStreamsResponse**具体元素内容如下：

参数名	类型	说明
channelId	String	频道号
live	Boolean	频道是否直播中 true：直播中 false：未直播
streamInfo	Array	频道推流信息，直播中才有值，未直播时为null【详见 StreamInfo参数描述 】

StreamInfo参数描述

参数名	类型	说明
deployAddress	String	推送的CDN节点IP地址
inAddress	String	推流出口IP地址
streamName	String	流名

参数名	类型	说明
fps	String	推流帧率
lfr	String	推流丢帧率
inBandWidth	String	推流码率，单位： bps

9、结束伪直播

描述

结束当前正在直播中的伪直播
接口地址（仅做说明使用）：<https://api.polyv.net/live/v3/channel/stream/end-disk-push>

调用约束

- 1、接口调用有频率限制，[详细请查看](#)，调用常见异常，[详细请查看](#)

单元测试

```
@Test
public void testEndDiskPush() throws IOException, NoSuchAlgorithmException {
    LiveEndDiskPushRequest liveEndDiskPushRequest = new LiveEndDiskPushRequest();
    Boolean liveEndDiskPushResponse;
    try {
        String channelId = super.createChannel();
        liveEndDiskPushRequest.setChannelId(channelId);
        liveEndDiskPushResponse = new LiveChannelStateServiceImpl().endDiskPush(liveEndDiskPushRequest);
        Assert.assertNotNull(liveEndDiskPushResponse);
        if (liveEndDiskPushResponse != null) {
            //to do something .....
            log.debug("测试结束伪直播成功 {}", JSON.toJSONString(liveEndDiskPushResponse));
        }
    } catch (PloyvSdkException e) {
        //参数校验不合格 或者 请求服务器端500错误, 错误信息见PloyvSdkException.getMessage()
        log.error(e.getMessage(), e);
        // 异常返回做B端异常的业务逻辑, 记录log 或者 上报到ETL 或者回滚事务
        throw e;
    } catch (Exception e) {
        log.error("SDK调用异常", e);
        throw e;
    }
}
```

单元测试说明

- 1、请求正确，返回Boolean对象，B端依据此对象处理业务逻辑；
- 2、请求参数校验不合格，抛出PloyvSdkException，错误信息见PloyvSdkException.getMessage()，如 [输入参数 [xxx.chat.LivexxxRequest]对象校验失败，失败字段 [pic不能为空 / msg不能为空]]
- 3、服务器处理异常，抛出PloyvSdkException，错误信息见PloyvSdkException.getMessage()，如 [保利威请求返回数据错误，请求流水号：66e7ad29fd04425a84c2b2b562d2025b，错误原因： invalid signature.]

请求入参描述

参数名	必选	类型	说明
channelId	true	String	频道号
diskVideoid	false	String	伪直播id,不传则结束当前时间直播中的伪直播

参数名	必选	类型	说明
appId	false	String	POLYV用户APP_ID，多账号调用时该参数必填（即调用了initMultiAccount()设置多账号调用），通过注册保利威官网获取，路径：官网->登录->直播（开发设置）
appSecret	false	String	POLYV用户APP_SECRET，多账号调用时该参数必填（即调用了initMultiAccount()设置多账号调用），通过注册保利威官网获取，路径：官网->登录->直播（开发设置）

返回对象描述

结束伪直播返回实体