

直播播放器API

播放器调用方法

```
<div class="player"></div>
<script src="//player.polyv.net/resp/live-h5-player/latest/liveplayer.min.js">
</script>
<script type="text/javascript">
var player = polyvLivePlayer({
  wrap:".player",
  width:480,
  height:270,
  uid:'efbb4ae8ac',
  vid:'117882'
});
</script>
```

POLYV直播播放器参数

参数名	取值	说明
width	Number / String	播放器宽度
height	Number / String	播放器高度
uid	String	直播账号
vid	String	直播频道号
param1	Number / String	后台统计参数
param2	Number / String	后台统计参数
df	Number (0 标清 1 高清 2 超清)	多码率功能 ，默认清晰度
banMultirate	Boolean	多码率功能 ，是否隐藏清晰度选择面板
forceH5	Boolean	优先使用H5播放器

POLYV直播播放器接口

函数名	参数	说明
j2s_resumeVideo	/	播放视频操作
j2s_pauseVideo	/	暂停视频操作

POLYV直播播放器事件

函数名	参数	说明
s2j_onInitOver	vid	播放器初始化完毕事件
s2j_onStartPlay	vid	视频播放开始事件
s2j_onOver	vid	视频播放结束事件
s2j_onPlay	vid	视频播放回调事件
s2j_onPause	vid	视频暂停回调事件