

报名抽奖组件

本组件主要用于展示讲师和管理员等角色发起的报名抽奖。

在引入及使用本功能组件前，需要先对互动功能接收端SDK进行公共配置，详情请查看：[互动功能接收端 UI 组件 - 配置 SDK](#)。

引入

在线文件引入方式

```
// script 标签引入，根据版本号引入JS版本。
<script src="https://websdk.videooc.net/interactions-receive-sdk-ui-
default/0.24.0/lib/PcEnrollLottery/PcEnrollLottery.umd.min.js"></script>
<script src="https://websdk.videooc.net/interactions-receive-sdk-ui-
default/0.13.0/lib/PcEnrollLottery/PcEnrollLottery.umd.min.js"></script>
// PC端
<script>
    const EnrollLottery = window.PolyvIRScene.PcEnrollLottery.default;
</script>
```

```
// script 标签引入，根据版本号引入JS版本。
<script src="https://websdk.videooc.net/interactions-receive-sdk-ui-
default/0.24.0/lib/MobileEnrollLottery/MobileEnrollLottery.umd.min.js"></script>
// 移动端
<script>
    const EnrollLottery = window.PolyvIRScene.MobileEnrollLottery.default;
``</script>``
```

import 方式引入（推荐）

```
// PC 端
import EnrollLottery from '@polyv/interactions-receive-sdk-ui-default/lib/PcEnrollLottery';
```

```
// 移动端
import EnrollLottery from '@polyv/interactions-receive-sdk-ui-default/lib/MobileEnrollLottery';
```

代码示例

初始化报名抽奖 SDK 实例，并接入组件后，组件内部会处理具体的业务逻辑，接入方只需要提供一个容器，根据组件事件切换显示状态即可：

以 移动 端接入为例：

```

<template>
  <div>
    <div class="c-demo-enroll-lottery-pendant">
      <EnrollLotteryPendant :enroll-lottery-sdk="enrollLotterySdk" @to-show-modal="updateModalVisible(true)"/>
    </div>
    <!-- modal是一个弹窗组件，可根据界面风格自行设计-->
    <modal
      draggable
      body-locked
      title="报名抽奖"
      :no-bg="true"
      :visible="visible"
      @close="updateModalVisible(false)"
    >
      <MobileEnrollLottery
        :enroll-lottery-sdk="enrollLotterySdk"
        :lang="lang"
        @to-show="updateModalVisible(true)"
        @to-hide="updateModalVisible(false)"
      />
    </modal>
  </div>
</template>

```

```

<script>
import { EnrollLottery } from '@polyv/interactions-receive-sdk';
import EnrollLotteryPendant from '@polyv/interactions-receive-sdk-ui-default/lib/EnrollLotteryPendant';
import MobileEnrollLottery from '@polyv/interactions-receive-sdk-ui-default/lib/MobileEnrollLottery';

export default {
  components: {
    MobileEnrollLottery,
    EnrollLotteryPendant
  },

  data() {
    return {
      // 报名抽奖SDK实例
      enrollLotterySdk: null,
    };
  },

  created() {
    this.enrollLotterySdk = new EnrollLottery();
  },

  beforeDestroy() {
    this.enrollLotterySdk?.destroy();
  },

  methods: {
    updateModalVisible(visible) {
      this.visible = visible;
    },
  },
};

```

```
};  
</script>
```

Attributes (MobileEnrollLottery)

属性名	类型	默认值	含义
lang	string: 'zh_CN', 'en'	'zh_CN'	语言
enroll-lottery-sdk	Object	null	报名抽奖 SDK 实例

Events (MobileEnrollLottery)

事件名	参数类型	参数含义	说明
to-show	无参数	-	需要展示弹窗
to-hide	无参数	-	需要隐藏弹窗

Attributes (EnrollLotteryPendant)

属性名	类型	默认值	含义
lang	string: 'zh_CN', 'en'	'zh_CN'	语言
enroll-lottery-sdk	Object	null	报名抽奖 SDK 实例

Events (EnrollLotteryPendant)

事件名	参数类型	参数含义	说明
to-show-modal	无参数	-	需要展示弹窗