

话题pk组件

本组件主要用于展示后台管理员发起的话题PK内容。

在引入及使用本功能组件前，需要先对互动功能接收端SDK进行公共配置，详情请查看：[互动功能接收端 UI 组件 - 配置 SDK](#)。

引入

在线文件引入方式

```
// script 标签引入，根据版本号引入JS版本。
<script src="https://websdk.videocc.net/interactions-receive-sdk-ui-default/0.24.0/lib/PcTopic/PcTopic.umd.min.js"></script>
// PC端
<script>
    const Topic = window.PolyvIRScene.PcTopic.default;
</script>
```

```
// script 标签引入，根据版本号引入JS版本。
<script src="https://websdk.videocc.net/interactions-receive-sdk-ui-default/0.24.0/lib/MobileTopic/MobileTopic.umd.min.js"></script>
// 移动端
<script>
    const Topic = window.PolyvIRScene.MobileTopic.default;
</script>
```

import 方式引入（推荐）

```
// PC 端
import Topic from '@polyv/interactions-receive-sdk-ui-default/lib/PcTopic';
```

```
// 移动端
import Topic from '@polyv/interactions-receive-sdk-ui-default/lib/MobileTopic';
```

代码示例

以 PC 端接入为例：

```
<template>
  <div>
    <Topic
      :lang="lang"
      :topic-sdk="topicSdk"
    />
  </div>
</template>

<script>
import { Topic as TopicSdk} from '@polyv/interactions-receive-sdk';
import Topic from '@polyv/interactions-receive-sdk-ui-default/lib/PcTopic';

export default {
  components: {
    Topic,
  },

  data() {
    return {
      // 话题SDK实例
      topicSdk: null,
    };
  },

  created() {
    this.topicSdk = new TopicSdk();
  },

  beforeDestroy() {
    this.topicSdk?.destroy();
  },
};
</script>
```

Attributes

属性名	类型	默认值	含义
lang	string: 'zh_CN', 'en'	'zh_CN'	语言
topic-sdk	Object	null	话题 SDK 实例